



TEXOL®
CHEMICAL

Genel Ürün Kataloğu

PÜRÜZSÜZ bir iş birliği



TEXOL COOLSYN™

Suyla Karışan Soğutma Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Coolsyn™ GLY R-15	Texol Coolsyn™ GLY R-15, yüksek poliglitol ester ve EP katkılarıyla harmanlanıp, saf kesme yağlarının yerini almak üzere hazırlanan mükemmel bir sentetik emülsiyondur.	
Texol Coolsyn™ BRG	Texol Coolsyn™ VZF D-15 BRG, su ile karıştırıldığında emülsiyon oluşturan çok geniş kullanım alanına sahip ekonomik metal işleme sıvısıdır.	
Texol Coolsyn™ EXTRA	Texol Coolsyn™ VZF D-15 EXTRA, özellikle çok sert ve alaşımlı metallerin işlenmesinde mükemmel sonuç veren EP katkılarına sahip soğutma yağıdır. Korozyon problemlerinin çözülmesinde tek ve alternatifsiz bir sonuç verir. Operasyon zorlukları arttıkça ve işlenen malzemeler sertleştikçe kullanılması ısrarla tavsiye edilen bir üründür.	
Texol Coolsyn™ PLUS	Texol Coolsyn™ VZF D-15 PLUS, soğutmanın yağlamadan daha iyi olduğu tüm tatbikatlarda su ile 1/20 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı bir işleme yağıdır. Texol Coolsyn™ VZF D-15 PLUS madeni yağ ve nitrat içermez.	
Texol Coolsyn™ ULTRA	Texol Coolsyn™ VZF D-15 ULTRA, çok sert su problemlerini çözmek için formüle edilmiş özel bir ürün olup, tezgahı temizleme ve talaşı taşıma özelliği mükemmeldir. Özellikle Bakır, Pirinç ve Bronz malzemelerin işlenmesinde yaşanan soğutma sıvısının erken bozulması, renginin değişmesi ve işlenen malzemelerdeki leke ve pas problemini başarı ile ortadan kaldırır. Aynı zamanda alüminyum ve çelik gibi malzeme gruplarında da mükemmel sonuç verir.	
Texol Coolsyn™ PREMIUM	Texol Coolsyn™ PREMIUM, tam sentetik bir ürün olup mikro emülsiyon oluşturan teknolojik bir üründür. Üstün formülasyonu sayesinde her türlü metalde mükemmel sonuç verir. Mükemmel pas koruma özelliğinin yanı sıra makineyi temizleme özelliğine de sahiptir.	
Texol Coolsyn™ System CLEANER	Texol Coolsyn™ SYSTEM CLEANER, sulu çözeltilerde ve emülsiyonlarda bakteri ve mantar üremesini önlemek ve oluşmuş mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan biositlerdir. Çözelti ve emülsiyonların ilk kullanımlarında bakteri bulaşmasını önlemek için koruyucu olarak ilave edilebilirler.	

TEXOL CUTSYN™

Suyla Karışmayan Soğutma Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Cutsyn™ RC Serisi	Texol Cutsyn™ VZF D-RC Serisi, çalışma alanlarındaki yüksek basınçla mukavemeti ve üstün performansı sayesinde maksimum verim sağlayan metal işleme yağdır.	ISO VG 02-05-08-10-15-22-32-46-68-100-150
Texol Cutsyn™ RCS Serisi	Texol Cutsyn™ VZF D-RCS Serisi, ester bazlı, suyla karışmayan, mükemmel yağlayıcılık özelliğine sahip olan ve EP katkıları içeren genel amaçlı tam sentetik metal işleme yağlarıdır. Klor içermezler. Üstün kesme performansı ile, yüksek kesme hızı ve düşük duman oluşturma özelliği sağlayan özel katkı kesme yağlarıdır.	ISO VG 02-05-08-10-15-22-32-46-68-100-150-220
Texol Cutsyn™ RCE Serisi	Emülsifiye edilebilir sentetik kesme ve taşlama sıvısı Texol Cutsyn™ VZF D-RCE, çok uzun üretim koşullarında ve yüksek ilerleme hızlarında olağanüstü uzun ömürlü üretim çıktı performansı ve ürün kalitesi sunar. Bu endüstriyi yenen formülasyon, alüminyum alaşımları ve bakır alaşımları ve boyutsal hassasiyetin ve yüzey kalitesinin kritik öneme sahip olduğu çok geniş bir demirli metal öfkesi de dahil olmak üzere bir dizi zor malzeme üzerinde sorunsuz işleme sağlar.	ISO VG 02-05-08-10-15-22-32-46-68-100
Texol Cutsyn™ TFAS Serisi	Özellikle paslanmaz, asit ve ısıya dayanıklı çelik, titanyum ve demir dışı metallerin işlenmesi için geliştirilmiş Texol Cutsyn™ TFAS serisi kesme yağı.	ISO VG 05-08-10-15-22-32
Texol Cutsyn™ VZF E-05	Texol Cutsyn™ VZF E-05, özel hidrokarbon bileşiklerden oluşan su berraklığında, kokusuz ve saf bir üründür. Oksidasyona karşı son derece dayanıklı olduklarından yaşlanma mukavemetleri yüksektir. Uzun bir çalışma ömrüne sahiptir. Fizyolojik olarak tamamen zararsızdır.	ISO VG 05
Texol Cutsyn™ DRILL AW Serisi	Texol Cutsyn™ DRILL AW, darbeli olarak çalışan havalı aletlerin yağlama ihtiyaçları için geliştirilmiş özel yağdır.	ISO VG 32-100-150-220
Texol Cutsyn™ GLASS AW Serisi	Texol Cutsyn™ Glass AW serisi ultra düşük viskozitedir, kalın plaka camın kırılması için gereken süreye izin vererek camın "iyileşme sürecini" geciktirmek için kesime kayar. En kaliteli baz stokları ve gelişmiş katkı teknolojileri ile formüle edilen Glass AW, zorlu çalışma koşullarında ve düşmanca ortamlarda oldukça kararlıdır. Bu son derece güvenilir yağlama maddesi, mükemmel aşınma koruması ve mükemmel korozyon ve pas direnci sağlar.	ISO VG 02-05-08

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Cutsyn™ GLASS SL Serisi	Texol Cutsyn™ Glass SL serisi, kepçelerin ve üst huni sistemlerinin yağlanması için özel olarak tasarlanmış sentetik organik bileşiklerden oluşan şeffaf yağlayıcılardır. Texol Cutsyn™ Glass SL serisi, kepçe içinden geçerken uygun göb iletimine müdahale edebilecek birikmeyi en aza indirecek şekilde önemli bir kalıntı üretmez.	SL 20-70-120
Texol Cutsyn™ HUXOL AW Serisi	Texol Cutsyn™ HUXOL AW, tamamen sentetik ürünler olup her türlü taşlama operasyonunda mükemmel yüzey kalitesi elde etmek için kullanılırlar. Taşın gözeneklerini temizleyerek taş ömrünü uzatacak şekilde üretilmişlerdir. Pas koruma özellikler mükemmel olup tezgah yüzeyinde yapışma yapmazlar. Şeffaf rekte olup taşlanan yüzeyi görebilme imkanı sağlarlar.	AW 600 - 700



MINIMUM sürtünme

TEXOL CORROSYN™

Korozyon Önleyici Yağlar

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Corrosyn™ SW Serisi	Texol Corrosyn™ VZF D-SW, serisi yağlar yüksek etkili pas önleyicilerdir. Çok etkin koruyucu konsantre mial yağ içerir. Parmak izi korozyonunu önler. Fırçalama, daldırma veya püskürtme yöntemleri ile uygulanabilir. Takribi 10-30 kalınlığında yumuşak bir film tabakası bırakır.	ISO VG 05-08-15-22-32-100
Texol Corrosyn™ Premium	Texol Corrosyn™ Premium, kaplanmış ve kaplanmamış çelik kalitelerinin geçici olarak korunması için orta viskozitede korozyona karşı koruyucu yağdır. Bu ürünler çoğunlukla haddehanelerde kullanılır. Texol Corrosyn™ Premium, yüksek kaliteli, paketlenmiş makine elemanlarının hassas yüzeylerinin taşınması ve uzun süreli korunması için kullanılır. Yeterli bir ambalaj ile ürün deniz iklimi için de uygundur.	
Texol Corrosyn™ Premium Plus	Texol Corrosyn™ Premium Plus, özellikle tarımsal olarak kullanılan her türlü cihazın korunmasında kullanılır. Ayrıca, deniz ve tropikal iklime maruz kalan her türlü makinenin yanı sıra Makine elemanları, yedek parçalar, aletler ve diğer yüksek kaliteli malzemeler için harici koruma için mükemmeldir.	
Texol Corrosyn™ WP Extra	Texol Corrosyn™ WP Extra özellikle tarımsal olarak kullanılan her türlü cihazın korunmasında kullanılır. Ayrıca, deniz ve tropikal iklime maruz kalan her türlü makinenin yanı sıra Makine elemanları, yedek parçalar, aletler ve diğer yüksek kaliteli malzemeler için harici koruma için mükemmeldir.	
Texol Corrosyn™ WS Serisi	Texol Corrosyn™ WS Serisi, yüksek sıcaklıklarda bile dengeli emülsiyonlar oluşturan, suyla karışabilen, korozyon önleyici konsantrelerdir. Suyun buharlaşmasından sonra, parça yüzeyinde kesintisiz, sağlam ve koruyucu bir örtü tabakası bırakırlar.	
Texol Corrosyn™ OL Plus	Texol Corrosyn™ OL Plus, yüksek kaliteli, paketlenmiş makine elemanlarının hassas yüzeylerinin taşınması ve uzun süreli korunması için kullanılır. Yeterli bir miktar ile ürün deniz iklimi için de uygundur.	
Texol Corrosyn™ EP Grease Serisi	Texol Corrosyn™ EP Grease serisi, özel kalsiyum bünye vericili, özellikle deniz aşırı sevkiyatlarda makine elemanlarının uzun süreli korunması için kullanılır.	Light – Medium - Heavy
Texol Corrosyn™ KS Grease Serisi	Texol Corrosyn™ KS Grease serisi, özel kalsiyum kompleks bünye vericili ve vaksli, özellikle deniz aşırı sevkiyatlarda makine elemanlarının uzun süreli korunması için kullanılır	

TEXOL DRAWSYN™

Tel Çekme Yağları ve Derin Çekme Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Drawsyn™ MD 4 Serisi	Texol Drawsyn™ MD 4 Serisi, otomatik haddeleme veya püskürtme cihazları ile sorunsuz olarak manuel olarak uygulanabilir. Kullanmadan önce önerilen sıcaklık: +10 °C'nin altında değil	20-20CF-60-60CF-72-72CF
Texol Drawsyn™ WM PLUS	Texol Drawsyn™ WM PLUS tercihen tedarik anında kullanılır, ancak şekillendirme işlemine bağlı olarak su ile seyreltilmiş olarak da kullanılabilir. Seçilen bileşenleri nedeniyle, bu çekme yağı özellikle paslanmaya dayanıklı paslanmaz çeliklerin talaşsız şekillendirilmesinde kullanılır.	
Texol Drawsyn™ WS PLUS	Texol Drawsyn™ WS PLUS, alüminyum şerit ve folyoların haddelenmesinde kullanılan uçuculuğu kontrol altına alınmış akışkan bir yağ fraksiyonu olup yük taşıma kabiliyetini artırıcı, metal yüzünü temizleyici ve parlatici özelliğe sahip katkıları ihtiva eder.	
Texol Drawsyn™ EVA	Texol Drawsyn™ EVA, tam sentetik poliglitol baz yağlı uçucu derin çekme yağıdır.	
Texol Drawsyn™ EP Grease	Texol Drawsyn™ EP Grease, her türlü sacın formlama operasyonları için tasarlanmış TFAS patentli katkı paketi içeren bir derin çekme pastasıdır. Mükemmel çekme özelliklerinin yanı sıra ürün güçlü yapışma gücü ve sıkıştırma direnci gösterir.	
Texol Drawsyn™ AL	Alüminyum ve alüminyum alaşımları ile demir dışı bazı metaller ve alaşımlarının tel çekme işlemlerinde kullanılan hadde soğutma yağıdır.	
Texol Drawsyn™ AL-S	Texol Drawsyn™ AL-S, çubuk ve orta ve ince tel sistemlerinde alüminyum çekmek için suda çözünür bir yağdır. Bu yüksek performanslı ürün, birçok alüminyum alaşımının yanı sıra EC alüminyumun işlenmesi için uygundur.	
Texol Drawsyn™ CU	Texol Drawsyn™ CU, suda çözünmeyen özellikle bakır, çinko, kalay ya da galvaniz kaplı bakır ve pirinçte kullanılmak üzere ve tel çekme işlemleri için tasarlanmış soğutma yağıdır. Geliştirilmiş yağlama ve yıkama özellikleri sayesinde haddeler ve tellerin temiz kalmasını sağlar. Bu sayede yüksek performans, mükemmel bir yüzey kalitesi ve uzun hizmet ömrü sağlar. Emülsiyonları kolay filtre edilir ve deionize suda bile çok az köpük yapar.	

ÜRÜN ADI

TANIM

SINIFLARI

Texol

**Drawsyn™
CU-S**

Texol Drawsyn™ CU-S, suda çözüneblen özellikle bakır, çinko, kalay ya da galvaniz kaplı bakır ve pirinçte kullanılmak üzere ve tel çekme işlemleri için tasarlanmış tam sentetik soğutma yağıdır. Geliştirilmiş yağlama ve yıkama özellikleri sayesinde haddeler ve tellerin temiz kalmasını sağlar. Bu sayede yüksek performans, mükemmel bir yüzey kalitesi ve uzun hizmet ömrü sağlar. Emülsiyonları kolay filtre edilir ve deionize suda bile çok az köpük yapar.

Texol

**Drawsyn™
SSW**

Texol Drawsyn™ SSW, paslanmaz çelik telin ıslak çekilmesi için özel olarak tasarlanmış bir dizi yüksek performanslı yağlayıcıdır. Texol Drawsyn™ SSW serisinin benzersiz özellikleri, müşterilerimizin son derece yüksek kalıp ömrü ile birlikte sürekli olarak parlak tel üretmesini sağlar. Aralık, 3.0mm'den 0.1mm'ye kadar tel çekmek için tasarlanmıştır.



TEXOL FIBRESYN™

Tekstil Endüstrisi için Yağlayıcılar

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Fibresyn™ SW Serisi	Texol Fibresyn™ VZF D-SW Serisi, gıda, şişeleme, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere üretilmiş farma beyaz yağlardır.	ISO VG 05-08-10-15-22-32-46-68-100 
Texol Fibresyn™ FG Serisi	Texol Fibresyn™ VZF D-FG Serisi, gıda, şişeleme, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere üretilmiş sentetik beyaz yağlardır.	ISO VG 05-08-10-15-22-32-46-68-100 
Texol Fibresyn™ TC Serisi	Texol Fibresyn™ VZF D - TC Serisi ilaç endüstrisi, kozmetik endüstrisi, gıda ve ambalaj endüstrisi, kimya endüstrisidir; teknik beyaz yağ olarak tekstil ve plastik endüstrisinde de kullanılabilir.	ISO VG 05-08-10-15-22-32-46-68-100
Texol Fibresyn™ Unique 08	Texol Fibresyn™ Unique 08 ilaç endüstrisi, kozmetik endüstrisi, gıda ve ambalaj endüstrisi, kimya endüstrisidir; tekstil endüstrisinde teknik sentetik yağ olarak da kullanılabilir.	ISO VG 08
Texol Fibresyn™ Premium 15	Texol Fibresyn™ Premium 15, gözenekli sinterlenmiş metal halkaların yağlanması için kullanılır. Ürün, sinterlenmiş metal yağlama noktalarını emdirir ve eşit şekilde ıslatır. Yağlama filmi aşınmayı en aza indirir. Texol Fibresyn™ Premium 15, iplik gerginliğini ve kopça aşınmasını azaltır, böylece tekstil makinesinin güvenilir ve ekonomik çalışmasına katkıda bulunur.	ISO VG 15
Texol Fibresyn™ NP Serisi	Texol Fibresyn™ VZF D-NP Serisi, yüksek kalite baz yağlar ile özel emülgatörlerin formüle edilmesiyle elde edilen üstün nitelikli yağlardır.	ISO VG 15-22-32-46
Texol Fibresyn™ WS Serisi	Texol Fibresyn™ WS Serisi, mükemmel yağlama yayılma özelliğine sahip, ester yağ bazlı sentetik gezici ve ring yağlarıdır.	ISO VG 32-68-100

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Fibresyn™ EXTRA Serisi	Texol Fibresyn™ Extra Serisi, yüksek teknoloji ürünü ve yüksek hızlı yuvarlak örgü makineleri için iğne ve platin yağdır. Özellikle her türlü yağlama sistemi ile uygulama için uygundur. Texol Fibresyn™ Extra Serisi kullanırken, soğuk makinelerin kolay çalıştırılması ve çalışma sıcaklıklarında güvenilir yağlama garanti edilir.	ISO VG 22-32-46-68
Texol Fibresyn™ Premium WE Serisi	Texol Fibresyn™ Premium WE Serisi, mükemmel viskozite-sıcaklık ilişkisi ve üstün yağlama özelliği ile aşınmaya karşı koruma performansı olağan üstü olan polialphaolefin bazlı, yıkanabilme kapasitesini arttıran özel katkıları içeren, tam sentetik iğne ve platin yağlarıdır.	ISO VG 15-22-32-46-68
Texol Fibresyn™ WE Serisi	Texol Fibresyn™ VZF D-WE Serisi, yüksek kaliteli rafine beyaz baz yağlar ile modern katkıları ile hazırlanmış iğne ve platin yağlarıdır.	ISO VG 15-22-32-46-68
Texol Fibresyn™ VZF D-W Serisi	Fibresyn VZF D-W Serisi, mineral ve ester baz yağlı çok işlevli sıvılardır. İyi yağlama kapasitesi ve korozyon koruması sağlarlar. AIRPRESS yağlarının köpük azaltıcı etkisi vardır ve hava tahliyesini hızlandırır. Korozyona neden olmadan% 5'e kadar yoğunlaştırılmış su dağıtırlar ve buzlanmayı önlerler.	ISO VG 15-22-32-46
Texol Fibresyn™ SF Serisi	Texol Fibresyn™ SF Serisi, yüksek kalite ve son teknoloji kullanılarak özel olarak hazırlanan sentetik ester yapıda olup suda çözünbilmektedirler. Tekstil elyaf liflerinin istenmeyen maddelerden temizlenmesini sağlayan ve kırılmasını önleyen tekstil yağlarıdır.	ISO VG 100 – 150 – 220 FIBRESYN serisi Dermatolojik olarak test edilmiştir. İçeriğinde hiçbir ağır metale ve fenolik yapıya rastlanmaz.
Texol Fibresyn™ XE Serisi	Gözenekli sinterlenmiş metal halkaların yağlanması için Texol FIBRESYN™ XE serisi kullanılır. Ürün, sinterlenmiş yağlama noktalarını emdirir ve eşit şekilde ıslatır. Yağlama filmi aşınmayı en aza indirir. Texol FIBRESYN™ XE serisi iplik gerginliğini ve kopça aşınmasını azaltır, böylece tekstil makinesinin güvenilir ve ekonomik çalışmasına katkıda bulunur.	DIN 51757 - DIN 51562 - DIN ISO 2909 - DIN ISO 2592 - DIN ISO 3016
Texol Fibresyn™ AS 32	Texol Fibresyn™ AS 32, hızlı makinalarda çalışan polyester ve polyamid iplikleri için etoksile alkilfenol içermeyen, içeriğindeki özel kimyasallar sayesinde kullanım esnasında etrafa sıçramayan anti-splash katkılı özel kone yağdır.	ISO VG 32
Texol Fibresyn™ AS-W 32	Texol Fibresyn™ AS-W 32, hızlı makinalarda çalışan polyester ve polyamid iplikleri için etoksile alkilfenol içermeyen, içeriğindeki özel kimyasallar sayesinde kullanım esnasında etrafa sıçramayan anti-splash katkılı özel kone yağdır.	ISO VG 32



SIVI KATKI

paketi teknolojisi

TEXOL GEARSYN™

Dişli Yağları ve Şanzıman Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Gearsyn™ Serisi	Texol Gearsyn™ serisi, çok yüksek aşınma koruması ve olağanüstü yük taşıma kapasitesi ile çok yüklere ve mikro oyuya karşı koruma sağlayan Premium endüstriyel EP dişli yağları serisidir. Texol Gearsyn™ endüstriyel dişli yağları, çok çeşitli ağır hizmet dişli sistemlerini ve yataklarını korumak için tasarlanmıştır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-5000
Texol Gearsyn™ BM Serisi	Texol Gearsyn™ BM katı içermeyen performans dişli yağlarıdır. Aşınma, yüzey yorgunluğu (çukurlaşma), gri renklenme veya alıştırma aşamasındaki sorunlar gibi aşınma sorunları çözülür. Demir dışı metallerle uyumludur. Aritif kombinasyon kendini değişen yüklere göre ayarlar ve aşınmayı aktif olarak önler. Texol Gearsyn™ BM dişli yağları, DIN 51517 bölüm 3 CLP gerekliliklerine uygundur ve hatta bunları aşar.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-5000
Texol Gearsyn™ BM EXTRA Serisi	Texol Gearsyn™ BM Extra katı içermeyen performans dişli yağlarıdır. Aşınma, yüzey yorgunluğu (çukurlaşma), gri renklenme veya alıştırma aşamasındaki sorunlar gibi aşınma sorunları çözülür. Demir dışı metallerle uyumludur. Aritif kombinasyon kendini değişen yüklere göre ayarlar ve aşınmayı aktif olarak önler. Texol Gearsyn™ BM Ekstra dişli yağları, DIN 51517 bölüm 3 CLP gerekliliklerine uygundur ve hatta bunları aşar.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-5000
Texol Gearsyn™ FG Serisi	Texol Gearsyn™ FG sentetik gıda makineleri dişli yağları, sonsuz, düz, helisel, balıksırtı, düz veya konik dişlilerde kullanılır. Texol Gearsyn™ FG yağ kabı, yağ kabı haznesi, sıçrama, sprey, buğu veya otomatik dağıtım ekipmanları, merkezi ve sirkülasyon sistemleri ile uygulanabilir.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000
Texol Gearsyn™ FG-E Serisi	Texol Gearsyn™ FG-E sentetik gıda makine zinciri ve dişli yağları, sonsuz, düz, helisel, balıksırtı, düz veya konik dişlilerde kullanılır. Texol Gearsyn™ FG-E sentetik gıda makine zinciri ve dişli yağları gıda endüstrisinde kullanılan tahrik ve taşıma zincirleri Texol Gearsyn™ FG-E, yağ kabı, yağ kabı haznesi, sıçrama, sprey, buğu veya otomatik dağıtım ekipmanları, merkezi ve sirkülasyon sistemleri ile uygulanabilir.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000
Texol Gearsyn™ FG-M Serisi	Texol Gearsyn™ FG-M serisi, çok yüksek aşınma koruması ve olağanüstü yük taşıma kapasitesi ile çok yüklere ve mikro oyuklara karşı koruma sağlayan Premium endüstriyel EP gıda makineleri dişli yağları serisidir. Texol Gearsyn™ FG-M endüstriyel dişli yağları, çok çeşitli ağır hizmet dişli sistemlerini ve yataklarını korumak için tasarlanmıştır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680

NSF

NSF

NSF

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Gearsyn™ FG-S Serisi	Texol Gearsyn™ FG-S serisi, Premium EP sentetik polialfaolefinler gıda makineleri dişli yağlayıcılarıdır, çok yüksek aşınma koruması ve olağanüstü yük taşıma kapasitesi ile çok yüklerle ve mikro oyuklara karşı koruma sağlar. Texol Gearsyn™ FG-S sentetik dişli yağları, çok çeşitli ağır hizmet dişli sistemlerini ve yataklarını korumak için tasarlanmıştır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500 
Texol Gearsyn™ OG Serisi	Texol Gearsyn™ OG yağları aşınmayı en aza indirecek ve tipik işlemler sırasında çok yük koruması sağlayacak şekilde formüle edilmiştir. Texol Gearsyn™ OG yağları elle veya otomatik yağlama sistemleri ile kolay uygulama için MoS2 (molibden disülfür) içerir. Texol Gearsyn™ yağlayıcıları, asfaltik bir baz ve klorsuz çözücü olmadan formüle edilmiş koyu gri ila siyah, viskoz yağlayıcılarıdır. Aşınmayı en aza indirmek için dişli dişlerde yüksek film mukavemetli kaplama sağlarlar.	ISO VG 500-1000-2000-3000-5000
Texol Gearsyn™ PAO Serisi	Texol Gearsyn™ PAO dişli yağları -55 ° C ila +120 ° C arasındaki bir sıcaklıkta kullanılabilir. Alistırma işlemi sırasında ve yüzeylerin mikro aralıkta zaten hasar gördüğü uygulamalarda en değerlidirler. Tipik uygulamalar düz, helis, balıksırtı, konik ve planet dişlilerdir. Ayrıca dişli kaplinlerde, makaralı ve kayar yataklarda ve ayrıca dişli tahrikli sirkülasyon sistemlerinde kullanılır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-5000-15000
Texol Gearsyn™ PG Serisi	Texol Gearsyn™ PG sentetik dişli yağlarının mükemmel özellikleri, mekanik ve termal olarak aşırı yüklü sürtünme yüzeylerinin yağlanmasıyla özellikle belirgindir. Özellikle yüksek yüklü kapalı dişli tahriklerinde (düz, helisel, konik ve sonsuz dişliler), kağıt makinelerinde, kalaylayıcılarda, yoğurucuda, ekstrüderlerde ve değirmenlerde kaymalı ve kaymalı yatakların yağlanması için uygundur. + 200 ° C'ye kadar pik sıcaklıklara kısa süreli maruz kalma ile + 150 ° C'ye kadar sürekli yağ rezervuar sıcaklıkları.	ISO VG 22-32-46-68-80-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-5000
Texol Gearsyn™ PG-A Serisi	Texol Gearsyn™ PG-A, en ağır yük koşullarında çalışan dişlilere ve rulmanlara yüksek düzeyde EP aşınma koruması sağlamak için tasarlanmış ultra yüksek performanslı polialkilen glikol bazlı sentetik dişli yağları serisidir.	ISO VG 22-32-46-68-80-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-5000
Texol Gearsyn™ SE Serisi	Texol Gearsyn™ SE dişli yağları -25 ° C ile +180 ° C arasındaki bir sıcaklıkta kullanılabilir. Alistırma işlemi sırasında ve yüzeylerin mikro aralıkta zaten hasar gördüğü uygulamalarda en değerlidirler. Tipik uygulamalar düz, helis, balıksırtı, konik ve planet dişlilerdir. Ayrıca dişli kaplinlerde, makaralı ve kayar yataklarda ve ayrıca dişli tahrikli sirkülasyon sistemlerinde kullanılır.	ISO VG 08-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Gearsyn™ TGO EXTRA Serisi	Texol Gearsyn™ TGO Extra dişli yağları -70 ° C ila +150 ° C arasındaki bir sıcaklıkta kullanılabilir. Alistırma işlemi sırasında ve yüzeylerin mikro aralıkta zaten hasar gördüğü uygulamalarda en değerlidirler.	ISO VG 08-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680
Texol Gearsyn™ TGO SPEZIAL	Texol Gearsyn™ TGO Spezial, sentetik hidrokarbon yağlarına dayanan katı içermeyen, tam sentetik bir çekiş dişli yağıdır. Aşınma, yüzey yorgunluğu (çukurlaşma), gri renklenme veya alıştırma aşamasındaki sorunlar gibi aşınma sorunları çözülür. Demir dışı metallerle uyumludur.Aditif kombinasyon kendini değişen yüklerle göre ayarlar ve aşınmayı aktif olarak önler.	ISO VG 15
Texol Gearsyn™ 70W-90	Texol Gearsyn™ 70W-90, genişletilmiş drenaj özellikleri sunan yüksek performanslı sentetik toplam aktarma organları yağıdır. Bu yağlayıcı, API GL-4 ve API GL-5 uygulamalarında kullanım için uygundur. Texol Gearsyn™ 70W-90, yüksek performanslı katkı maddeleri ile tamamen sentetik baz yağlar kombinasyonu ile formüle edilmiştir.	
Texol Gearsyn™ 75W-85	Texol Gearsyn™ 75W-85, uzatılmış tahliye özellikleri sunan kanıtlanmış performanslı sentetik toplam aktarma organı yağıdır. Uzun hizmet ömrü ve mükemmel yük taşıma kapasitesi için en son teknolojiyi, amaca uygun katkılar kullanır. Bu yağlayıcı API GL-4'te kullanım için uygundur.	
Texol Gearsyn™ 75W-80 Premium	Texol Gearsyn™ 75W-80 Premium, zorlu koşullarda, yüksek yüklerde ve yüksek sıcaklıklarda çalışan manuel son nesil dişli kutuları için geliştirilmiş tamamen sentetik, çok dereceli bir yağlama yağıdır. Texol Gearsyn™ 75W-80 Premium, kullanıldığı ekipmanda çok uzun yağ değişim süreleri ve yakıt tasarrufu özellikleri sağlayan yüksek kaliteli teknoloji ile formüle edilmiştir.	
Texol Gearsyn™ 75W-90	Texol Gearsyn™ 75W-90, genişletilmiş drenaj özellikleri sunan yüksek performanslı sentetik toplam aktarma organı yağlayıcısıdır. Bu yağlayıcı, API GL-4 ve API GL-5 uygulamalarında kullanım için uygundur. Texol Gearsyn™ 75W-90, yüksek performanslı katkı maddeleri ile tamamen sentetik baz yağlar kombinasyonu ile formüle edilmiştir.	
Texol Gearsyn™ 75W-140	Texol Gearsyn™ 75W-140, binek ve ticari araçlardaki ağır hizmet tipi akslarda ve diferansiyellerde kullanım için formüle edilmiş üstün performanslı sentetik otomotiv dişli yağıdır. Bu tamamen sentetik dişli yağı, yüksek performans korumasını teşvik etmek için gelişmiş EP katkı maddeleri ile formüle edilmiştir.	

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Gearsyn™ EP Serisi	Texol Gearsyn™ EP, birinci sınıf mineral bazlı EP dişli yağlayıcı formüle edilmiş rafine parafinik baz yağlar ve yüksek performanslı katkı sistemidir. Texol Gearsyn™ EP, çok çeşitli ortam sıcaklıklarında otomotiv dişli kutuları, direksiyon kutuları, transaksalar, hipoid arka akslar, spiral konik, iki vitesli ve sonsuz dişliler dahil tüm çift redüksiyonlu arka akslara tam koruma sağlar.	
Texol Gearsyn™ LS Serisi	Texol Gearsyn™ LS, birinci sınıf mineral bazlı EP dişli yağlayıcı formüle edilmiş rafine parafinik baz yağlar ve yüksek performanslı katkı sistemidir. Texol Gearsyn™ LS, çok çeşitli ortam sıcaklıklarında otomotiv dişli kutuları, direksiyon kutuları, transaksalar, hipoid arka akslar, spiral konik, iki vitesli ve sonsuz dişliler dahil tüm çift redüksiyonlu arka akslara tam koruma sağlar....	
Texol Gearsyn™ Marine Serisi	Texol Gearsyn™ Marine serisi katı içermeyen performanslı dişli yağları. Aşınma, yüzey yorgunluğu (çukurlaşma), gri renklenme veya alıştırma aşamasındaki sorunlar gibi aşınma sorunları çözülür. Demir dışı metallerle uyumludur. Aditif kombinasyon kendini değişen yüklerle göre ayarlar ve aşınmayı aktif olarak önler. Texol Gearsyn™ Marine dişli yağları, DIN 51517 bölüm 3 CLP gerekliliklerine uygundur ve hatta bunları aşar.	
Texol Gearsyn™ Marine SE Serisi	Texol Gearsyn™ Marine SE serisi katı içermeyen performanslı dişli yağları. Aşınma, yüzey yorgunluğu (çukurlaşma), gri renklenme veya alıştırma aşamasındaki sorunlar gibi aşınma sorunları çözülür. Demir dışı metallerle uyumludur. Aditif kombinasyon kendini değişen yüklerle göre ayarlar ve aşınmayı aktif olarak önler. Texol Gearsyn™ Marine SE dişli yağları, DIN 51517 bölüm 3 CLP gerekliliklerine uygundur ve hatta bunları aşar.	



PERFORMANS
aradığınız
HER NOKTADA

TEXOL HYDOSYN™

Hidrolik Yağlar

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Hydosyn™ FG Serisi	Texol Hydosyn™ FG Serisi, gıda, şişeleme, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan yüksek performanslı modern hidrolik sistemlerin ve pompaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş ileri teknoloji hidrolik yağlarıdır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68 
Texol Hydosyn™ FG-S Serisi	Texol Hydosyn™ FG-S Serisi, gıda, şişeleme, ilaç ve kozmetik sektörlerinde bulunan hidrolik sistemler, motorlar ve yatakların aşınmaya karşı olağanüstü şekilde korunması amacıyla tam sentetik polialfaolefin baz yağları ile formüle edilmiştir.	ISO VG 15-22-32-46-68-100 
Texol Hydosyn™ HD Serisi	Texol Hydosyn™ HD Serisi, yeni nesil aşınma önleyici (AW) katıkların mükemmel formülasyonu ve yüksek kaliteli baz yağların kompozisyonundan oluşan; özellikle ağır hizmet koşullarında, mükemmel su ayırma kabiliyeti ve aşınmaya karşı koruma sağlayan özellikleriyle üstün kaliteli bir hidrolik sistem yağıdır.	ISO VG 15-22-32-46-68-100-150
Texol Hydosyn™ HD-F Serisi	Texol Hydosyn™ HD-F, yüksek temizleme etkisi ve su ile emülsifiye edilebilir yağlayıcılar gerektiren hidrolik sistemler için hidrolik yağlardır. Texol Hydosyn™ HD-F yağları, DIN 51524 bölüm 3'e göre HVLP-D kategorisindeki hidrolik yağların yüksek basınç davranışı ile ilgili gereklilikleri aşmaktadır.	ISO VG 15-22-32-46-68-100-150
Texol Hydosyn™ HD-S Serisi	Texol Hydosyn™ HD-S Serisi, ağır çalışma koşulları altında bulunan hidrolik sistemleri için yeni nesil katıklar ve üstün kaliteli polialfaolefin (PAO) baz yağların kompozisyonu ile üretilmiş, kül içermeyen ve çinkosuz üstün performanslı tam sentetik hidrolik sistem yağıdır.	ISO VG 15-22-32-46-68-100
Texol Hydosyn™ HD-X 15	Texol Hydosyn™ HD-X 15, mineral hidrolik sıvı gerektiren tüm modern uçak uygulamalarında hidrolik sıvı olarak tasarlanmıştır. Texol Hydosyn™ HD-X 15 özellikle bir temizlik sıvısının bileşen güvenilirliğindeki gelişmelere katkıda bulunabileceği ve -65 ° C ila 180 ° C arasında basınç altında çalışan ve -65 ° C ila 200 arasında basınç altında çalışan uçak sistemlerinde kullanılabilirliği durumlarda özellikle tavsiye edilir ° C.	ISO VG 15
Texol Hydosyn™ HD-XS 15	Texol Hydosyn™ HD-XS 15, sentetik bir hidrolik sıvı gerektiren tüm modern uçak uygulamalarında hidrolik sıvı olarak tasarlanmıştır. Texol Hydosyn™ HD-XS 15 özellikle bir temizlik sıvısının bileşen güvenilirliğindeki gelişmelere katkıda bulunabileceği ve -65 ° C ila 180 ° C arasında basınç altında çalışan ve -65 ° C ila 200 arasında basınç altında çalışan uçak sistemlerinde kullanılabilirliği durumlarda özellikle tavsiye edilir ° C.	ISO VG 15

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Hydosyn™ HFC Serisi	Texol Hydosyn™ HFC Serisi, özellikle demir-çelik endüstrisinde yüksek sıcaklıkların ve yangın riskinin mevcut olduğu aleve yakın bölgelerdeki hidrolik sistemlerde emniyetle kullanılır. Basıncılı döküm makineleri, dökme ve ekstruzyon presleri, kok fırın kapak mekanizmaları, regülatör ve kontrol sistemleri, fırın yükleme ve kaldırma mekanizmaları, vinçler dökümhane makineleri, çubuk ve şerit sargılar, cam şekil verme makineleri v.b. ekipmanlarda güvenle kullanılır.	ISO VG 32-46-68
Texol Hydosyn™ HFDR Serisi	Texol Hydosyn™ HFDR Serisi, Fosfat ester esaslı, ateşe dayanıklı, yanmaz hidrolik sıvılardır. Kalıp ayırıcı makineleri çelik mil, dövme imalathaneleri, dökümhaneler gibi birçok endüstriyel hidrolik uygulamalarında geniş kullanım alanları vardır. Ateşe dayanıklı ürünlerin kullanılması gereken sistemlerde ve ağır yük taşıma operasyonlarında mükemmel bir yağlayıcı olarak tavsiye edilir.	
Texol Hydosyn™ HFDU Serisi	Texol Hydosyn™ HFDU, yangına dayanıklılığı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış ve 7. Lüksemburg Raporu gerekliliklerini karşılayan ve aşan oldukça gelişmiş bir sentetik hidrolik sıvıdır. Tamamen sentetik ester bazlı sıvı, çok uzun bir hizmet süresi boyunca olağanüstü ve oldukça kararlı yüksek viskozite endeksi performansı sağlar ve yüksek sıcaklık gerektiren zorlu çalışmalarda sınıfta kalır.	ISO VG 32-46-68
Texol Hydosyn™ HVI Serisi	Texol Hydosyn™ HVI Serisi, yeni nesil katkıların mükemmel formülasyonu, yüksek kaliteli parafinik baz yağların kompozisyonu ve viskozite endeks geliştirici katkılardan oluşan, üstün kaliteli hidrolik sistem yağdır.	ISO VG 15-22-32-46-68-100
Texol Hydosyn™ PG 400 Serisi	Texol Hydosyn™ PG 400, özellikle yiyecek ve içecek endüstrilerinin özel gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş hidrolik yağlardır. Farmasötik ve sentetik yağlara dayanırlar, aşınma, oksidasyon ve korozyonu önlemek için özenle seçilmiş katkı maddeleri içerir. Texol Hydosyn™ PG 400 hidrolik yağları, HLP hidrolik yağları için DIN 51524 bölüm 2'ye uygundur ve hatta bunları aşar.	ISO VG 32-46-55-220
Texol Hydosyn™ Marine Serisi	Texol Hydosyn™ Marine serisi, ekipmanlarını korumak için yüksek performanslı bir yağa ihtiyaç duyan ancak çevre konusunda endişe duyan kullanıcılar için formüle edilmiş, doğası gereği biyolojik olarak bozunabilir, külsüz, çevreye karşı sorumlu, yüksek performanslı hidrolik yağdır.	ISO VG 15-22-32-46-68-100
Texol Hydosyn™ Marine SE Serisi	Texol Hydosyn™ Marine SE serisi, modern hidrolik sistemler için yüksek performanslı katı içermeyen ve biyolojik olarak parçalanabilen sentetik hidrolik yağlarıdır. Bu sıvılar, çevreye uygun hidrolik yağlayıcılara olan talebi karşılamak üzere tasarlanmıştır.	ISO VG 15-22-32-46-68-100



TEXOL MONOSYN™

Proses ve Türbin Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Monosyn™ GLY Serisi	Texol Monosyn™ GLY Serisi, yüksek viskozite endeksli, suda kolay ayrılma kabiliyeti olan, tam sentetik sirkülasyon yağlarıdır.	ISO VG 22-32-46-68
Texol Monosyn™ S-EP Serisi	Texol Monosyn™ S-EP, TFAS (Texol Fluid Additive System) taban stokları ile formüle edilmiş yüksek performanslı, yüksek sıcaklıkta sentetik gaz ve buhar türbini yağlayıcısıdır ve yüksek sıcaklıklarda güvenilir, uzun servis koruması sağlamak için tasarlanmış üstün performanstır.	ISO VG 05-10-15-22-32-46-68-100-150
Texol Monosyn™ T-EP Serisi	Texol Monosyn™ T-EP, TFAS (Texol Fluid Additive System) taban stokları ile formüle edilmiş yüksek performanslı, yüksek sıcaklıkta gaz ve buhar türbini yağlayıcısıdır ve sürekli yüksek sıcaklıklarda güvenilir, uzun servis koruması sağlamak için tasarlanmış üstün performanstır.	ISO VG 32-46-68-150
Texol Monosyn™ D Serisi	Texol Monosyn™ VZF D Serisi, üstün oksidasyon direnci ve sudan ayrılma özelliklerine sahip, çok iyi rafine edilmiş mineral baz yağlar kullanılarak üretilen yağlardır.	ISO VG 02-05-08-10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500



ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Slideway™ Serisi	Texol Slideway™ Serisi, kızaklarda vibrasyonu ve aşınmayı engellemek için üretilmiş ürünler olup mükemmel yüzeyde tutunma özelliğine sahiptirler.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220
Texol Slideway™ AN Serisi	Texol Slideway™ AN Serisi, kızak ve kaymalı yatak yağlamasını en verimli biçimde yapabilecek üzere özel olarak geliştirilmiş, üstün performanslı kızak yağıdır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220

TEXOL SLIDEWAY™

Kızak Yağları

TEXOL TEXOFORM™

Kalıp Ayırıcı Yağlar

ÜRÜN ADI

TANIM

SINIFLARI

Texol

Texoform™
Serisi

Texol Texoform™ Serisi, fiziksel ve kimyasal ayırma özelliği çok iyi olan ve betonun kalıptan yapışma yapmadan ayrılmasını sağlayan bir üründür. İçerdiği ileri teknoloji katkıları sayesinde buhar kuru uygulanan kalıplarda da çok iyi bir performans gösterir.

ISO VG 08-15-100-150

Texol

Texoform™
WM

Texol Texoform™ WM, fiziksel ve kimyasal ayırma özelliği çok iyi olan ve betonun kalıptan yapışma yapmadan ayrılmasını sağlayan suyla emülsiyon kurabilen bir üründür. İçerdiği ileri teknoloji katkıları sayesinde buhar kuru uygulanan kalıplarda da çok iyi bir performans gösterir.

Texol

Texoform™
HT 350

Texol Texoform™ HT 350 esasen doğrusal polimerler elde etmek için üretilen polidimetil-siloksan polimeridir.

TEXOL TEXOTHERM™

Isı Transfer Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Texotherm™ FG Serisi	Texol Texotherm™ FG Serisi, gıda, şişeleme, ilaç, kozmetik ve endüstriyel mutfak sektörlerinde bulunan ve çalışma sıcaklıkları 320 °C kadar çıkan sıcak devirdaim sistemlerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çok iyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak formüle edilen ısı transfer yağlarıdır.	ISO VG 32-46-68-100 NSF
Texol Texotherm™ FG-S Serisi	Texol Texotherm™ FG-S Serisi, gıda, şişeleme, ilaç, kozmetik ve endüstriyel mutfak sektörlerinde bulunan ve çalışma sıcaklıkları 340 °C kadar çıkan sıcak devirdaim sistemlerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla tam sentetik baz yağlar kullanılarak formüle edilen ısı transfer yağlarıdır.	ISO VG 15-22-32-46 NSF
Texol Texotherm™ Serisi	Texol Texotherm™ Serisi, düşük ve orta basınç altında çalışan, dolaylı veya ikincil ısıtma sistemlerinden ısı transferi yapan üstün kaliteli parafinik esaslı ısı transfer yağlarıdır.	ISO VG 22-32-46-68
Texol Texotherm™ HT Serisi	Texol Texotherm™ HT Serisi, alçak basınçlı kapalı ısı transfer sistemlerinde kullanılan tam sentetik ısı transfer yağlarıdır. Özellikle çok yüksek sıcaklık gereksinimi olduğu durumlarda kullanılırlar. Yaşlanmaya karşı üstün dayanıklılığı sayesinde, dolumların uzun ömürlü olması sağlamış olurlar.	ISO VG 15-22-32-46-68
Texol Texotherm™ HTW	Texotherm™ HTW, geniş bir sıcaklık aralığında çalışmak üzere formüle edilmiş, mükemmel oksidasyon kararlılığı ve depozitsiz çalışma sağlayan yüksek performanslı ısı transfer sıvısıdır. Texotherm™ HTW ısı transfer sistemlerinde uzun servis ömrü sağlar. Düşük akma noktası, boruların veya genişleme tanklarının dışında oturabileceği sıfırın altındaki ortam sıcaklıklarında enerji tasarruflu başlatma ve iyi pompalanabilirlik sağlar.	
Texol Texotherm™ SE Serisi	Texotherm™ SE serisi, elektrikli ve buharlı ısıtıcılarda + 300 °C'ye ve -55 °C yüzeye kadar kapalı devre, sıvı fazlı ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı alifatik-hidrokarbon esaslı sentetik ısı transfer sıvısıdır. Doğrudan genişleme eşanjörlerinde sıcaklık. Güneş enerjisi içeren işlemler, yüksek performanslı bir ısı transfer sıvısı gerektirir ve daha uzun bir kullanım ömrü, hassas sıcaklık kontrolü ve yüksek parlama noktaları sağlar. Texotherm™ SE serisi termal sıvı, güneş enerjisi termik santrallerinin ve tesislerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için güvenilirdir.	ISO VG 15-22-32-46-68
Texol Texotherm™ SYSTEM CLEANER	Texol Texotherm™ System Cleaner, ısı transfer sistemlerinde, karbon kalıntılarının temizlenmesi için geliştirilmiş çok özel bir üründür. Texotherm™ serisi bütün ısı transfer yağları ile uyumludur.	

TEXOL TURBOSYN™

Kompresör Yağları

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Turbosyn™ FG-E Serisi	Texol Turbosyn™ FG-E serisi, gıda işleme tesislerinde çalışan hava kompresörlerinin yağlama gereksinimlerini karşılayan, yüksek performanslı bir katkı maddesi paketi ile birlikte özel olarak seçilmiş toksik olmayan sentetik ester karışımına dayanan sentetik kompresör yağıdır.	ISO VG 32-46-68-100 
Texol Turbosyn™ FG-S Serisi	Texol Turbosyn™ FG-S Serisi, döner tip ve vidalı kompresörlere yüksek performans sağlamak üzere dizayn edilmiş, tam sentetik kompresör yağlarıdır.	ISO VG 32-46-68-100 
Texol Turbosyn™ DE Serisi	Texol Turbosyn™ DE Serisi, sentetik diester bazlı, yüksek performanslı kompresör yağları serisidir.	ISO VG 32-46-68-100-150
Texol Turbosyn™ PG-400 Serisi	Texol Turbosyn™ PG 400 Serisi, yeni çevresel olarak güvenli hidroflorokarbon (HFC) soğutucuları, özellikle R134a gazının olduğu durumlarda mükemmel ısı kimyasal stabiliteyi sağlamak için üretilmiş, poliester bazlı soğutma kompresör yağlarıdır.	ISO VG 22-32-46-55-68-100-170-220
Texol Turbosyn™ PGA-400 Serisi	Texol Turbosyn™ PGA 400 serisi yağlar, amonyak (NH3, R717) kullanarak soğutma pistonlu ve vidalı kompresörlerin yağlanması için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı bir soğutma yağıdır. Mükemmel düşük sıcaklık performansı, düşük uçuculuk ve termal kararlılık sağlayan yüksek kaliteli sentetik alkillenmiş benzenler teknolojisi ile formüle edilmiştir.	ISO VG 22-32-46-68
Texol Turbosyn™ D-RC Serisi	Texol Turbosyn™ VZF D-RC Serisi, özellikle balmumu kristali oluşumunu engellemek için geliştirilmiş naftanik esaslı üstün kaliteli bir soğutma kompresörü yağıdır.	ISO VG 22-32-46-68-100-150
Texol Turbosyn™ D-RCS Serisi	Texol Turbosyn™ VZF D-RCS Serisi, alkali benzen tipi baz yağlardan formüle edilmiş tam sentetik soğutma kompresörü yağıdır.	ISO VG 22-32-46-68-100-150

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Turbosyn™ PG Serisi	Texol Turbosyn™ PG Serisi, polialkalin glükol bazlı, üst sınıf tam sentetik yağlardır. Hidrokarbon ve kimyasal gazlı kompresör ünitelerinin yağlanması için üretilmiştir.	ISO VG 32-46-68-100-150-220
Texol Turbosyn™ VDL EP Serisi	Texol Turbosyn™ VDL EP Serisi, yüksek kaliteli mineral baz yağlardan imal edilmiş, hava çıkış sıcaklığının 220°C'ye kadar ulaştığı, vidalı ve pistonlu tip hava kompresörlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, olağanüstü EP karakteristikleri sunan üstün kaliteli külsüz kompresör yağlarıdır.	ISO VG 32-46-68-100-150
Texol Turbosyn™ PS Serisi	Texol Turbosyn™ PS yağları, yüksek kaliteli mineral yağlar ve sentetik ester teknolojileri ve olağanüstü sistem performansı ve tam koruma sağlamak için tasarlanmış en yeni nesil katkı sistemleri ile formüle edilmiştir. Texol Turbosyn™ PS, ISO 46 viskozitesinin gerekli olduğu tek ve çok kademeli pistonlu üniteler ve tek veya çok kademeli santrifüj kompresörler dahil olmak üzere tüm kompresör türlerinde üstün operasyonel performans ve koruma sağlar ve özellikle döner vidalı ünitelerin kullanılması için önerilir.	ISO VG 32-46-68-100-150
Texol Turbosyn™ PAO Serisi	Texol Turbosyn™ PAO Serisi, yeni nesil katkılar ve üstün kaliteli polialfaolefin (PAO) baz yağların kompozisyonundan oluşan kül içermeyen yüksek performanslı tam sentetik kompresör yağdır.	ISO VG 32-46-68-100-150
Texol Turbosyn™ FLUSHING OIL	Texol Turbosyn™ Flushing Oil, kompresör yağlarının kullanılması esnasında vida bloğunda oluşan yanmış yağ ve/veya karbon kalıntılarının temizlenmesi, bu bloğun çalkalama süreti ile dreyn edilmesini sağlamak amacıyla üretilmiş çok özel yağlardır.	



HYDROCRACKING/ HYDROISO- MERIZATION Prosesleri

TEXOL SPECIAL™

Diğer Özel Endüstriyel Yağlar

ÜRÜN ADI

TANIM

SINIFLARI

AMORTİSÖR YAĞLARI

Texol™

Shock Absorber Oil Serisi

Texol™ Shock Absorber Oil Serisi, düşük sürtünmeli amortisörlerde ve yaylı amortisörlerde kullanım için optimize edilmiş düşük sıcaklık viskozitesi, düşük baz yağ uçuculuğu ve yüksek kayma stabilitesi ile universal kullanımlı amortisör yağıdır. Yağ, alifatik hidrokarbon bir naftanik yapıda ve özel katkı maddeleri ile, yüksek kaliteli hydro-crack rafinasyonu temelinde formüle edilmiştir. Termal yaşlanmadan sonra bile çok düşük köpüklenme eğilimine sahiptir. Tipik ürün verileri, TL-731 B'nin gereksinimlerini karşılamaktadır.

ISO VG 15-22-32-46-68-100

Texol™

Shock Absorber Oil HD Serisi

Texol™ Shock Absorber Oil HD Serisi, düşük sürtünmeli amortisörlerde ve yaylı amortisörlerde kullanım için optimize edilmiş düşük sıcaklık viskozitesi, düşük baz yağ uçuculuğu ve yüksek kayma stabilitesi ile universal kullanımlı amortisör yağıdır. Yağ, sentetik teknoloji parafinik yağı ve özel katkı maddeleri, yüksek kaliteli rafinatlar temelinde formüle edilmiştir. Termal yaşlanmadan sonra bile çok düşük köpüklenme eğilimine sahiptir. Tipik ürün verileri VW TL-731 B gerekliliklerini karşılamaktadır.

ISO VG 15-22-32-46-68-100

KALİBRASYON VE REFERANS SIVILARI

Texol™

Calibration Fluid

Texol Kalibrasyon Yağı ISO 3, dizel enjeksiyon test ekipmanı için bir referans sıvı olarak formüle edilmiş, iyi korozyon önleyici özelliklere ve çok iyi oksidasyon kararlılığına sahip, düşük viskoziteli, yüksek oranda rafine edilmiş mineral yağı ve damıtılmış bir harmandır.

ISO VG 3

Texol™

Calibration and Reference Fluids Serisi

Texol Kalibrasyon Yağı NWM ISO Serisi, ASTM D 471 standardına göre üretilmiştir; Elastomer ve kauçuk üretiminde kullanılan yağların özelliklerinin karşılaştırılmasını sağlayan mineral bazlı referans yağlardır.

ISO VG 32-220-270

ZİNCİR YAĞLARI

Texol™

Ketten Fluid Serisi

Texol™ Ketten Fluid Serisi, çok yüksek sıcaklıkta çalışan zincirlerin yağlanması için geliştirilmiş, tam sentetik ester bazlı yüksek sıcaklık zincir yağlarıdır.

ISO VG 22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-2000-3000-5000

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Ketten Fluid Extra Serisi	Texol Ketten Fluid ™ Extra serisi esas olarak otomatik zincir sistemlerinin yağlanması için kullanılır. Buharlama makineleri ve haşıl makineleri ve ramöz çerçevelerindeki konveyör zincirleri için ek uygulama alanlarıdır. Burada, her bir makine üreticisinin viskozitesinin önerilen tanımı dikkate alınmalıdır.	ISO VG 22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-2000-3000-5000
Texol Ketten Fluid Temp 250 Serisi	Lif levha imalatında sürekli bant preslerinde kullanım için tasarlanmış zincir yağlarıdır. Özellikle MDF, HDF, OSB veya LVL hatları gibi. Aşağıdaki sistemler: Messrs'den ContiRoll®, Siempelkamp Messrs Conti-Panel-Sistemi. Metrs / Küsters küsters press® / contipress™	
Texol Ketten Fluid WS Serisi	Texol Ketten Fluid ™ WS serisi, ultra ince polyolester filmi içeren her tür film için enine doğrultu yönelimli kayar zincir sistemleri için uygundur. Teknik açıdan yağlama gerekiyorsa, makaralı zincir sistemlerindeki zincir pimlerinin ve raylarının yağlanması için de uygundur.	ISO VG 68-100

SİLİKON YAĞLARI

Texol Silicone Oil Serisi	Texol Silicone Oil ™ Serisi, çok çeşitli ortalama kinematik viskozitelerde esasen doğrusal polimerler verecek şekilde üretilen polidimetilsiloksan polimeridir.	ISO VG 02-05-10-15-22-32-46-68-100-150-220-320-460-680-1000-1500-2000-3000-4000-5000-7500-10000
Texol Silicone Fluid Serisi	Texol Silicone Oil ™ Serisi, çok çeşitli kinematik viskozitelerde esasen doğrusal polimerler verecek şekilde üretilen polidimetilsiloksan polimeridir.	

VAKUM POMPA YAĞLARI

Texol™ Vacuum Pump Oil Serisi	Texol™ Vacuum Pump Oil Serisi, kimyasal maddeler ve kimyasal gazlar altında çalışan basınçlı hava aletlerinin ve vakum pompalarının ömrünü en üst seviyelere çıkarmak ve pnömatik sistem performansını optimize etmek için geliştirilmiş perflorpoliether bazlı tam sentetik özel ürünlerdir.	ISO VG 55
---	---	-----------

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol™ Vacuum Pump Oil DM Serisi	Difüzyon pompaları için tasarlanan özel yağlayıcılarıdır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100
Texol™ Vacuum Pump Oil DS Serisi	Difüzyon pompaları için tasarlanan özel yağlayıcılarıdır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100
Texol™ Vacuum Pump Oil EP Serisi	Texol Vakum Pompası Yağı EP Serisi, geleneksel vakum pompası yağlarının güvenlik, atık bertarafı ve bakım sorunlarına neden olduğu uygulamalarda kullanılır. Reaktif değildir ve oksijen sistemlerinde kullanımı güvenlidir. Rakip mineral sıvıların yanı sıra diğer herhangi bir vakum sıvısının yerini alabilirler.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100
Texol™ Vacuum Pump Oil ES Serisi	Tam sentetik ester vakum pompa yağlarıdır.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100
Texol™ Vacuum Pump Oil FG Serisi	Texol Vakum Pompası Yağı, geleneksel vakum pompası yağlarının güvenlik, atık bertarafı ve bakım sorunlarına neden olduğu uygulamalarda kullanılır. Reaktif değildir ve oksijen sistemlerinde kullanımı güvenlidir. Rekabetçi sentetik sıvıların yanı sıra başka herhangi bir vakum sıvısının yerini alabilirler.	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100



YAĞ KATKILARI & KATKI PAKETLERİ

Texol Addsyn™ HDEO	Texol Addsyn ™ HDEO, Texol Addsyn ™ ürün ailesinin bir parçasıdır ve küresel ekonomimizde faaliyet gösteren kamyon sahibi sürücülerden, filo operatörlerinden ve atölye mekaniğinden gelişmekte olan pazarlardan olgun pazarlara kadar olan görüşlere dayanarak formüle edilmiştir. Texol Addsyn ™ HDEO, düşük işlem oranları, önemli OEM onayları ve geniş baz yağ kapsamı ile birlikte gerekli temel performans avantajlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.	
-------------------------------------	--	--

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Addsyn™ HDEO Plus	Texol Addsyn™ HDEO Plus, Texol Addsyn HDEO ürün ailesinin bir parçasıdır ve küresel ekonomimizde faaliyet gösteren, gelişmekte olan pazarlardan olgun pazarlara kadar kamyon sahibi sürücülerden, filo operatörlerinden ve atölye mekaniğinden gelen bilgilere dayanarak formüle edilmiştir. Texol Addsyn™ HDEO Plus, düşük işlem oranları, önemli OEM onayları ve geniş baz yağ kapsama alanı ile birlikte gerekli temel performans avantajlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.	
Texol Addsyn™ PAO Serisi	Texol Addsyn™ PAO serisi aşağıdakilere göre motor yağları, endüstriyel dişli yağları ve kızak yağları için külsüz bir katkı paketidir: • ABD Çelik 224, 222, 223 • DIN 51517, bölüm 3 (CLP) • SEB 181 226 • AGMA 250.04 (EP Dişli Yağları), AGMA 9005 - D 94 (EP Dişli Yağları) • Beyaz katı yağlayıcılar, dağıtıcı • Cincinnati Milacron P-50	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320
Texol Addsyn™ PAO Extra Serisi	Texol Addsyn™ PAO Extra Serisi, aşağıdakilere göre endüstriyel dişli yağları ve kızak yağları için molibden disülfür içeren külsüz bir katkı paketidir: • ABD Stel 224, 222, 223 • DIN 51517, bölüm 3 (CLP) • SEB 181 226 • MA AGMA 250.04 (EP Dişli Yağları), AGMA 9005 - D 94 (EP Dişli Yağları) • Solid Beyaz katı yağlayıcılar, dağıtıcı • İnc Cincinnati Milacron P-50	ISO VG 10-15-22-32-46-68-100-150-220-320
Texol Addsyn™ PFE	Texol Addsyn PFE, perfloroeter bazında kimyasal ve termal olarak kararlı yüksek sıcaklık yağlayıcıdır. Düşük veya yüksek sıcaklıklar, aşındırıcı, solvent, sıvılaştırılmış doğal gazlar, yüksek vakum, vb.Gibi zorlu koşullar altında uzun süreli yağlama için evrensel olarak uygulanır. Texol Addsyn PFE yanıcı değildir ve toksik değildir.	NSF
Texol Addsyn™ PFE Plus	Texol Addsyn PFE Plus, perfloroeter bazında kimyasal ve termal olarak kararlı yüksek sıcaklık yağlayıcıdır. Düşük veya yüksek sıcaklıklar, aşındırıcı, solvent, sıvılaştırılmış doğal gazlar, yüksek vakum, vb.Gibi zorlu koşullar altında uzun süreli yağlama için evrensel olarak uygulanır. Texol Addsyn PFE Plus toksik değildir.	NSF

MONTAJ SIVILARI

Texol™ Montageflüssigkeit	Texol Montageflüssigkeit™, etkili bir korozyon önleyici ajan olarak da kullanılabilen özel bir sentetik yağ bazlı montaj sıvısıdır. Yoğuşma suyu dönüşümlü bir atmosferde Alman DIN standardı 50 017'ye göre test edildiğinde, 12 test çevriminden sonra bile korozyon olmaz.
--	--

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
POLIALKİLENGLİKOLLER		
Texol PAG™ Serisi	Texol PAG™ Serisi, özellikle gıda ve içecek endüstrilerinin özel gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş, etilen oksit ve propilen oksidin diol ile başlatılan alkoksilenmiş rastgele kopolimerleridir.	ISO VG 32-46-55-220 
Texol PAG 400™ Serisi	Texol PAG 400™ Serisi, özellikle gıda ve içecek endüstrilerinin özel gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş, etilen oksit ve propilen oksidin diol ile başlatılan alkoksilenmiş rastgele kopolimerleridir.	ISO VG 32-46-55-220

TEXOL GREASE™

Yağlama Gresleri

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ 3030/100 Serisi	TFAS ile Texol Grease 3030/100 serisi normal servis için tasarlanmıştır ve özellikle hızlı hareket eden rulmanlar için çok amaçlı gres olarak kullanılabilir. TFAS, yüzey koruması ve iyileştirme sağlarken sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmış bir katkı paketidir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ 3040/100 Serisi	TFAS özellikli Texol Grease 3040/100 serisi normal servis için tasarlanmıştır ve özellikle hızlı hareket eden rulmanlar için çok amaçlı gres olarak kullanılabilir. TFAS, yüzey koruması ve iyileştirme sağlarken sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmış bir katkı paketidir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ 3050/100 Serisi	TFAS özellikli Texol Grease 3050/100 serisi normal servis için tasarlanmıştır ve özellikle hızlı hareket eden rulmanlar için çok amaçlı gres olarak kullanılabilir. TFAS, yüzey koruması ve iyileştirme sağlarken sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmış bir katkı paketidir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ 3060/100 Serisi	TFAS özellikli Texol Grease 3060/100 serisi normal servis için tasarlanmıştır ve özellikle hızlı hareket eden rulmanlar için çok amaçlı gres olarak kullanılabilir. TFAS, yüzey koruması ve iyileştirme sağlarken sürtünmeyi azaltmak için tasarlanmış bir katkı paketidir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ AVI-LC Serisi	Texol Grease AVI-LC gresleri sentetik hidrokarbon bazında özel yağlama gresleridir. Ayrıca özel lityum kompleks sabun içerirler ve TFAS katkı paketi sınır sürtünme rejiminde koruma sağlar, böylece tribo korozyonu önler. Texol Grease AVI-LC gresleri yüksek basınç emme kapasitesine sahiptir ve iyi korozyon önleyici özelliklere sahiptir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ ALW Serisi	Texol Grease ALW gresleri özellikle orta ila yüksek hızlı Rulmanlar, dönme hareketleri ve titreşimler için uygundur.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ BE Serisi	Texol Grease BE serisi, özellikle merkezi bir yağlama sistemi aracılığıyla sağlanan yüksek sıcaklıklı yağlama noktaları için, ergitme işlerinde ve Haddehanelerdeki uygulamalar için uygundur. Bu tür uygulamalar için bir yağlayıcı, çalışma sıcaklığı, ölçeklendirme, su ve ardından gelen korozyon tarafından ortaya konan son derece yüksek gereksinimleri karşılamalıdır.	NLGI 000-00-0-1-2-3

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ BNT Serisi	Texol Grease™ BNT Serisi Gres, benzersiz bir yüksek sıcaklık gresidir. İnorganik bentonit kalınlaştırma sistemi ve yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve MoS2 çok iyi yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir ve düşük bir sürtünme katsayısı sağlar. Texol Grease™ BNT 2 iyi aşırı basınç özelliklerine sahiptir ve ağır yükler, şok yükler ve yüksek sıcaklıklar altında iyi yatak koruması sağlar. Texol Grease™ BNT 2'nin -20 ° C ila 200 ° C sıcaklık aralığında ve aralıklı olarak + 250 ° C'ye kadar kullanılması önerilir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ CAS Serisi	Texol Grease™ CAS Serisi, ağır yük ve aşırı basınç gerektiren uygulamalarda yüksek performans sağlayan çok amaçlı, kalsiyum sülfonat kompleks bazlı grestir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ CAS - AU Serisi	Texol Grease™ CAS-AU Serisi sentetik polialfaolefin bazı, özel kalsiyum koyulaştırıcı ve antioksidan, aşınmaya karşı antikorozyf katkı maddeleri. Özellikle düşük sıcaklıklarda uygulama ve normal sıcaklık aralığında yüksek hızlarda çalışan rulmanlar için tasarlanmıştır. Plastikler ve elastomerler ile iyi uyumluluk.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ CAS - B Serisi	Texol Grease CAS-B serisi, karmaşık bir kalsiyum sülfonat ve kalınlaştırma sistemi kullanan son teknoloji yağlayıcı. Bu kalınlaştırma sisteminin doğal özellikleri, olağanüstü mekanik ve termal stabilite, mükemmel aşınma önleyici ve aşırı basınç özellikleri ve eşsiz korozyon koruması ve su ve sulu değirmen soğutucularına karşı dirençli bir gres sağlar.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ CAS - M Serisi	Texol Grease CAS - M Serisi, bir kalsiyum sülfonat koyulaştırma sistemi kullanan en gelişmiş yağlayıcıdır. Bu kalınlaştırma sisteminin doğal özellikleri, olağanüstü mekanik ve termal stabilite, mükemmel aşınma önleyici ve aşırı basınç özellikleri ve eşsiz korozyon koruması ve su ve sulu değirmen soğutucularına karşı dirençli bir gres sağlar.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ EIC Serisi	Texol Grease EIC Serisi, uçak, otomotiv ve deniz ateşleme sistemleri ve buji bağlantıları, elektrik tesisatı sistemindeki ve elektrik montajlarındaki ve terminallerdeki bağlantı kesişimleri için nem geçirmez bir contadır.	NLGI 000-00-0-1-2-3

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ EP 1000 Serisi	Texol Grease EP 1000 serisi özellikle mekanik ve termal olarak aşırı yüklü makaralı ve kayar yatakların, tekerlek göbeklerinin ve kaplinlerin salma yataklarının yağlanması için kullanılır. 9150-0075 / 2 TL'lik ihtiyaca uygundur ve Code Grease EP 1000'e göre onaylanmıştır. Polialkilenglikol bazlı sentez yağı içeriğinden dolayı. Texol Grease EP 1000, mineral yağ bazlı greslere kıyasla daha uzun servis ömrü sunar. Böylece, ilave yağlama aralıkları uzatılabilir ve sonuç olarak Gres tüketimi azalır.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ EP Serisi	Texol Grease EP serisi özellikle mekanik ve termal olarak aşırı yüklü makaralı ve kayar yatakların, tekerlek göbeklerinin ve kaplinlerin salma yataklarının yağlanması için kullanılır. 9150-0075 / 2 TL'lik ihtiyaca uygundur ve Code Grease EP 1000'e göre onaylanmıştır. Polialkilenglikol bazlı sentez yağı içeriğinden dolayı. Texol Grease EP 1000, mineral yağ bazlı greslere kıyasla daha uzun servis ömrü sunar. Böylece, ilave yağlama aralıkları uzatılabilir ve sonuç olarak Gres tüketimi azalır.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ EP-AU Extra Serisi	Texol Grease™ EP-AU Extra serisi sentetik polialfaolefin baz, özel lityum kompleks kalınlaştırıcı ve polialfaolefin baz yağlar ve antioksidan, aşınmaya karşı antikorozyf katkı maddeleri. Özellikle düşük sıcaklıklarda uygulama ve normal sıcaklık aralığında yüksek hızlarda çalışan rulmanlar için tasarlanmıştır. Plastikler ve elastomerler ile iyi uyumluluk. Texol Grease™ EP-AU Extra serisi aşağıdakilere teknik özellikleri karşılar: VW / AUDI-TL745; BMW - GKM No. 0127403, 0127 473; DBL - 6810.50; Brose - 002-563501-104 grup 3; EP-AU 2 Extra için Opel - B 0040 0060	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ EP-WR Serisi	Texol Grease™ EP-WR serisi özellikle mekanik ve termal olarak aşırı yüklü makaralı ve kayar yatakların, tekerlek göbeklerinin ve kaplinlerin salma yataklarının yağlanması için kullanılır. Inatçıdır ve metal yüzeylere çok iyi yapışır. Tuzlu suya karşı mükemmel korozyon direncine sahiptir. İnorganik-organik kompleks kıvamlaştırıcı, korozyona karşı bir bariyer olan ve 4-Ball EP Testinde gösterildiği gibi iyi yağlama sağlayan bir polar film oluşturmaya yardımcı olur. Texol Grease™ EP-WR, mineral yağ bazlı greslere kıyasla daha uzun servis ömrü sunar. Böylece, ilave yağlama aralıkları uzatılabilir ve sonuç olarak Gres tüketimi azalır.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HC 500 Serisi	Texol Grease HC 500 gresleri, yüksek sıcaklık uygulamalarında optimum aşınma ve korozyon koruması sağlar. Bu son derece dayanıklı gresler yüksek oranda pompalanabilir, böylece merkezi ve otomatik püskürtme sistemlerinde kullanımlarını çok verimli hale getirir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HC 1000 Serisi	Texol Grease HC 1000 gresleri, yüksek sıcaklık uygulamalarında optimum aşınma ve korozyon koruması sağlar. Bu son derece dayanıklı gresler yüksek oranda pompalanabilir, böylece merkezi ve otomatik püskürtme sistemlerinde kullanımlarını çok verimli hale getirir.	NLGI 000-00-0-1-2-3

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ HC 2500 Serisi	Texol Grease HC 2500 Serisi gresleri, yüksek sıcaklık uygulamalarında optimum aşınma ve korozyon koruması sağlar. Bu son derece dayanıklı gresler yüksek oranda pompalanabilir, böylece merkezi ve otomatik püskürtme sistemlerinde kullanımlarını çok verimli hale getirir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HC 2500 Tacky Serisi	Texol Grease HC 2500 Tacky Serisi yapışkan gresler, yüksek sıcaklık uygulamalarında optimum aşınma ve korozyon koruması sağlar. Bu son derece dayanıklı gresler yüksek oranda pompalanabilir, böylece merkezi ve otomatik püskürtme sistemlerinde kullanımlarını çok verimli hale getirir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HC 5000 Tacky Serisi	Texol Grease HC 5000 Tacky Serisi yapışkan gresler, yüksek sıcaklık uygulamalarında optimum kaşınma ve korozyon koruması sağlar. Bu son derece dayanıklı gresler yüksek oranda pompalanabilir, böylece merkezi ve otomatik püskürtme sistemlerinde kullanımlarını çok verimli hale getirir.	NLGI 000-00-0-1-2
Texol Grease™ HD Serisi	Texol Grease™ HD Serisi, çok amaçlı kullanılabilen, lityum sabunlu, üstün performanslı greslerdir.	NLGI 000-00-0-1-2
Texol Grease™ HDX Serisi	Texol Grease™ HDX Serisi, çok amaçlı kullanılabilen, lityum kompleks sabunlu, üstün performanslı greslerdir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HDX EXTRA Serisi	Texol Grease™ HDX Extra Serisi çok özel yüksek sıcaklık gresi. Lityum kompleks kalınlaştırma sistemi ve yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve TFAS katkı sistemi çok iyi yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir ve düşük bir sürtünme katsayısı sağlar. Texol Grease™ HDX 2 extra, iyi aşırı basınç özelliklerine sahiptir ve ağır yükler, şok yükler ve yüksek sıcaklıklar altında iyi yatak koruması sağlar. -20 ° C ila 150 ° C sıcaklık aralığında kullanılması tavsiye edilen Texol Grease™ HDX 2 extra.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HDX-B Serisi	Texol Grease™ HDX-B Serisi çok eşsiz yüksek sıcaklık gresi. Lityum kompleks kalınlaştırma sistemi ve yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve TFAS katkı sistemi çok iyi yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir ve düşük bir sürtünme katsayısı sağlar. Texol Grease™ HDX -B2 iyi aşırı basınç özelliklerine sahiptir ve ağır yükler, şok yükler ve yüksek sıcaklıklar altında iyi yatak koruması sağlar. -20 ° C ila 150 ° C sıcaklık aralığında kullanılması için Texol Grease™ HDX-B2 önerilir.	NLGI 000-00-0-1-2-3

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ HS Serisi	Texol Grease™ HS Serisi, yüksek devire ve vibrasyona dayanıklı, su dayanımı mükemmel, aşınmaya karşı optimum koruma sağlayan üstün performanslı tam sentetik devir gresidir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HSX Serisi	Texol Grease™ HSX Serisi, çok yüksek devirlerde çalışan yataklar için dizayn edilmiş, yük altında aşınmaya karşı optimum koruma sağlayan ve korozyon koruyucu özellikleri yüksek olan tam sentetik ultra yüksek performanslı devir gresleridir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HSX-AU Serisi	Texol Grease™ HSX-AU Serisi tamamen sentetik polialfaolefin bazı, özel lityum kıvamlaştırıcı ve antioksidan, aşınmaya karşı antikorozyf katkı maddeleri. Özellikle düşük sıcaklıklarda uygulama ve normal sıcaklık aralığında yüksek hızlarda çalışan rulmanlar için tasarlanmıştır. Plastikler ve elastomerler ile iyi uyumluluk.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HSX B Serisi	Texol Grease HSX-B serisi rulman ve kaymalı yataklar için kullanılır; düzgün çalışmanın gerekli olduğu ve çok çeşitli sıcaklıkların kapsanacağı elektrik motorlarında, ör. çekiş motorlarında, yüksek hızda, yüksek yükte; düşük sıcaklıklar için de uygundur. Gres rüzgar santralleri ve plastik / plastik veya plastik / çelik sürtünme noktalarındaki ana yataklar için de kullanılabilir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HSX E Serisi	Texol Grease HSX-E Serisi Rulmanlar, ör. düzgün çalışmanın gerekli olduğu ve çok çeşitli sıcaklıkların kapsanacağı elektrik motorlarında, ör. çekiş motorlarında. Gres rüzgar santralleri ve plastik / plastik veya plastik / çelik sürtünme noktalarındaki ana yataklar için de kullanılabilir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HT Serisi	Texol Grease™ HT Serisi, sert kimyasallara maruz kalan uygulamalar için geliştirilmiş, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip, silika bazlı yüksek sıcaklık gresleridir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ HT Tacky Serisi	Texol Grease™ HT Tacky Serisi, sert kimyasallara maruz kalan uygulamalar için geliştirilmiş, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip, silika / PFPE bazlı yüksek sıcaklık gresleridir.	NLGI 000-00-0-1-2-3

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ Moly EP Serisi	Texol Grease Moly EP Serisi, yüksek çalışma sıcaklıklarında ve normal veya orta rulman basınçlarında rulman ve kayar yatakların uzun süreli yağlanması için yüksek performanslı greştir. Texol Grease Moly EP, içerdiği molibden disülfür nedeniyle koyu bir renge sahiptir. Daha da yüksek yük taşıma kapasitesine ve iyi acil durum çalıştırma özelliklerine sahiptir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ No-Tox SC Serisi	Texol Gres No-Tox SC Serisi ultra yüksek performanslı sentetik ester ve pfpe (perflorlu polietere yağ) bazlı gresdir. Uzun bir hizmet ömrü boyunca + 200 ° C'ye kadar ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir sodyum kompleks kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ Premier Serisi	Texol Grease™ Premier Serisi gres, molibden disülfür içeren sentetik yatak yağlarıdır. Gelişmiş bir sentetik sıvıdan formüle edilmiş ve sıcaklığa dayanıklı, sabun olmayan bir baz ile kalınlaştırılmış Texol Grease™ Premier, olağanüstü aşınma koruması için katkı maddeleri ve yağlayıcı katıların bir karışımıdır. Servis ömrü ve yeniden yağlama aralıkları uzatılabilir. Öncelikle fırın konveyör yataklarında daha uzun süre hizmet vermek üzere geliştirilen Texol Grease™ Premier, boya kurutucu fırınlar ve tekstil gergi çerçeveleri gibi iyi temizlik ve minimum bakım ve yağlamayı en aza indirmek için minimum uygulama ve damlasız performansın gerektiği uygulamalar için önerilir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ PU Serisi	Texol Grease PU, ultra yüksek performanslı poli alfa olefin bazlı Greslerdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ PU Extra Serisi	Texol Grease PU Extra Serisi, ultra yüksek performanslı poli alfa olefin bazlı bir Gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ PU-AU Serisi	Texol Grease PU-AU Serisi, ultra yüksek performanslı TFAS bazlı bir Gresdir. Uzun kullanım ömrü boyunca + 180 ° C'ye kadar ve aralıklı olarak + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2-3

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ PU-E Serisi	Texol Grease PU-E Serisi ultra yüksek performanslı sentetik ester ve pfpe bazlı gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ PU-E Extra Serisi	Texol Grease PU-E Extra Serisi ultra yüksek performanslı sentetik ester ve pfpe bazlı gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ SI Serisi	Texol Grease™ SI Serisi, damlama yapmayan ve su geçirmeyen özellikte silikon bazlı bir ürün olup, geniş sıcaklık aralığına sahiptir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ UNIQUE A Serisi	Texol Grease Unique A Serisi ultra yüksek performanslı sentetik ester ve PFPE (perflorlu polietere) bazlı gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2
Texol Grease™ UNIQUE E Serisi	Texol Grease Unique E Serisi ultra yüksek performanslı sentetik ester ve PFPE (perflorlu polietere) bazlı gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2
Texol Grease™ UNIQUE M Serisi	Texol Grease Unique M Serisi ultra yüksek performanslı sentetik ester ve PFPE (perflorlu polietere) bazlı gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir poliüre kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2
Texol Grease™ UNIQUE S Serisi	Texol Grease Unique S Serisi, ultra yüksek performanslı sentetik ester ve pfpe (perflorlu polietere yağ) bazlı gresdir. + 200 ° C'ye kadar sıcaklıklarda ve aralıklı olarak + 230 ° C'ye kadar sıcaklıklarda düşük uçuculuk performansı ve oksidasyon direnci sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş bir sodyum kompleks kalınlaştırıcı ile birleştirilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ WD Serisi	Texol Grease WD Serisi, karmaşık bir kalsiyum sülfonat kalınlaştırma sistemi kullanan en gelişmiş yağlayıcıdır. Texol Grease WD, soğuk akış arttırıcılar ve sıcaklığa dayanıklı katkı maddeleri içeren korozyon önleyici gresdir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ WD LIGHT Serisi	Texol Grease WD Light Serisi, karmaşık bir kalsiyum sülfonat kalınlaştırma sistemi kullanan en gelişmiş yağlayıcıdır. Texol Gres WD Light, soğuk akış arttırıcılar ve sıcaklığa dayanıklı katkı maddeleri içeren korozyon önleyici gresdir.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ WG-AU Serisi	Texol Grease WG-AU Serisi, yüksek hızlı Rulmanların uzun süreli yağlanması için kısa elyaflı, lityum sabun silikon gresidir. Özel katkılarla birlikte tamamen sentetik yapı, düşük sürtünme katsayılarını ve uzun yağlama aralıklarını garanti eder.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ WG-E Serisi	Texol Grease WG-E Serisi, yüksek hızlı Rulmanların uzun süreli yağlanması için kısa elyaflı, polialkilenglikol bir gresdir. Özel katkılarla birlikte tamamen sentetik yapı, düşük sürtünme katsayılarını ve uzun yağlama aralıklarını garanti eder.	NLGI 000-00-0-1-2-3
Texol Grease™ WH Serisi	Texol Grease™ WH serisi , benzersiz bir yüksek sıcaklık gresidir. İnorganik silika koyulaştırma sistemi ve polialkilen glikol (PAG) baz yağları çok iyi yüksek sıcaklık stabilitesine sahiptir ve düşük bir sürtünme katsayısı sağlar. Texol Grease™ WH serisi iyi aşırı basınç özelliklerine sahiptir ve ağır yükler, şok yükler ve yüksek sıcaklıklar altında iyi yatak koruması sağlar. Texol Grease™ WH serisi -40 ° C ila 260 ° C sıcaklık aralığında kullanılması önerilir.	NLGI 000-00-0-1-2
Texol Grease™ WRF Serisi	Tam sentetik aşırı basınç inorganik silika gres.	NSF
Texol Grease™ FG WF Serisi	Texol FG Grease WF Serisi, yalnızca FDA tarafından onaylanmış bileşenlerden üretilen ağır hizmet tipi, aşırı basınçlı gres.	NLGI 000-00-0-1-2-3 NSF

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ FG Serisi	Texol Grease™ FG Serisi, gıda, tavukçuluk, ilaç, şişeleme ve kozmetik sektörlerinde genel amaçlı kullanıma uygun olarak dizayn edilmiş tam sentetik greslerdir.	NLGI 000-00-0-1-2-3 NSF
Texol Grease™ PTFE Light	Texol Grease PTFE Light sentetik rulman yağlarıdır. Gelişmiş bir sentetik sıvıdan formüle edilmiş ve sıcaklığa dayanıklı, sabun olmayan bir baz ile kalınlaştırılmış Texol Grease PTFE Light, olağanüstü aşınma koruması için katkı maddeleri ve yağlayıcı katıların bir karışımıdır. Servis ömrü ve yeniden yağlama aralıkları uzatılabilir. Öncelikle fırın konveyör yataklarında uzun süreli hizmet için geliştirilmiş olan Texol Grease PTFE Light, boya kurutucu fırınlar ve tekstil gergi çerçeveleri gibi iyi temizlik ve minimum bakım ve yağlamayı en aza indirmek için minimum uygulama ve damlasız performansın gerektiği uygulamalar için önerilir.	NLGI 2 NSF
Texol Grease™ PTFE Medium	Texol Grease PTFE Medium sentetik rulman yağlarıdır. Gelişmiş bir sentetik sıvıdan formüle edilmiş ve sıcaklığa dayanıklı, sabun olmayan bir baz ile kalınlaştırılmış Texol Grease PTFE Medium, olağanüstü aşınma koruması için katkı maddeleri ve yağlayıcı katıların bir karışımıdır. Servis ömrü ve yeniden yağlama aralıkları uzatılabilir. Öncelikle fırın konveyör yataklarında uzun süreli hizmet için geliştirilmiş olan Texol Grease PTFE Medium, boya temizleyici fırınlar ve tekstil gergi çerçeveleri gibi iyi temizlik ve minimum bakım ve yağlamayı en aza indirmek için minimum uygulama ve damlatmayan performansın gerektiği uygulamalar için önerilir.	NLGI 2 NSF
Texol Grease™ PTFE Serisi	Texol Grease PTFE Serisi sentetik rulman yağlarıdır. Gelişmiş bir sentetik sıvıdan formüle edilmiş ve sıcaklığa dayanıklı, sabun olmayan bir baz ile kalınlaştırılmış Texol Grease PTFE Light, olağanüstü aşınma koruması için katkı maddeleri ve yağlayıcı katıların bir karışımıdır. Servis ömrü ve yeniden yağlama aralıkları uzatılabilir. Öncelikle fırın konveyör yataklarında uzun süreli hizmet için geliştirilmiş olan Texol Grease PTFE Light, boya kurutucu fırınlar ve tekstil gergi çerçeveleri gibi iyi temizlik ve minimum bakım ve yağlamayı en aza indirmek için minimum uygulama ve damlasız performansın gerektiği uygulamalar için önerilir.	NLGI 000-00-0-1-2-3 NSF
Texol Grease™ No-Tox GV	Texol Grease No-Tox GV, metal, cam ve plastik kombinasyonlu gaz vanaları, gaz muslukları ve musluklar içindir.	NLGI 2 NSF

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol Grease™ No-Tox GV Ultra	Texol Grease No-Tox GV Ultra sentetik rulman yağlarıdır. Gelişmiş bir sentetik sıvıdan formüle edilmiş ve sıcaklığa dayanıklı Texol Grease No-Tox GV Ultra, aşınmaya karşı olağanüstü koruma sağlayan katkı maddeleri ve yağlayıcı katıların bir karışımıdır. Servis ömrü ve yeniden yağlama aralıkları uzatılabilir. Öncelikle fırın konveyör yataklarında uzun süreli hizmet için geliştirilmiş olan Texol Grease No-Tox GV Ultra, boya kurutucu fırınlar ve gaz üniteleri ile aktüatörler gibi uygulamalar için iyi temizlik ve minimum temizlik sağlamak için minimum uygulama ve damlatmayan performansın tavsiye edilmesi ve ayrıca bakım ve yağlamayı en aza indirir.	NLGI 2 
Texol Grease™ WF Serisi	Texol Grease WF Serisi özellikle gıda işleme ve ilaç endüstrileri için geliştirilmiştir. Bu yağlayıcı InS Service H1 tescillidir ve bu nedenle FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur.	NLGI 000-00-0-1-2-3 
Texol Grease™ WF Extra Serisi	Texol Grease WF Extra Serisi özellikle gıda işleme ve ilaç endüstrileri için geliştirilmiştir. Bu yağlayıcı InS Service H1 tescillidir ve bu nedenle FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur.	NLGI 000-00-0-1-2-3 
Texol Grease™ WG Serisi	Texol Grease™ WG Serisi, gıda, tavukçuluk, ilaç, şişeleme, ve kozmetik sektörlerinde zorlu şartlar altında çalışan yatakalın sorunsuz şekilde yağlaması için dizayn edilmiş, uzun ömürlü greslerdir.	NLGI 000-00-0-1-2-3 
Texol Grease™ MARINE EP Serisi	Texol Grease™ Marine EP Serisi, su kirliliği kategorisi 1'de sınıflandırılan tamamen sentetik ve kolayca biyolojik olarak bozunabilen özel greslerdir. CEC-L-33-A-93 testine göre, 21 gün sonra biyolojik olarak parçalanabilirlik>% 70'tir. Texol Grease™ Marine EP suya çok dayanıklı, korozyona karşı korur, iyi bir yük taşıma kapasitesi ve yaşlanma direnci gösterir. Texol Grease™ Marine EP gresleri, çevresel olarak kabul edilebilir yağlayıcılar için Damar Genel İzin (VGP) gerekliliklerini karşılar ve optimum performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu sentetik gres, çevre dostu gres ihtiyacı ile yüksek performanslı yağlama gereksinimi arasında optimum dengeyi sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2 
Texol Grease™ MARINE SE Serisi	Texol Grease™ Marine SE Serisi, su kirliliği kategorisi 1'de sınıflandırılan tamamen sentetik ve kolayca biyolojik olarak bozunabilen özel greslerdir. CEC-L-33-A-93 testine göre, 21 gün sonra biyolojik olarak parçalanabilirlik>% 70'tir. Texol Grease™ Marine SE suya çok dayanıklı, korozyona karşı korur, iyi bir yük taşıma kapasitesi ve yaşlanma direnci gösterir. Texol Grease™ Marine SE gresleri, çevresel olarak kabul edilebilir yağlayıcılar için Damar Genel İzin (VGP) gerekliliklerini karşılar ve optimum performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu sentetik gres, çevre dostu gres ihtiyacı ile yüksek performanslı yağlama gereksinimi arasında optimum dengeyi sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.	NLGI 000-00-0-1-2 

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
MONTAJ GRESLERİ / PASTE		
Texol PASTE™ BLACK HT Serisi	Texol Paste™ Black HT Serisi özellikle yüksek yüklü kayma yüzeyleri ile yüksek basınç ve sıcaklıklarda taban ve ince film yağlama için uygundur. Daha büyük yüzeyler ve delikler, dişler ve dişli çemberleri gibi zor erişime sahip yağlama noktaları için Texol Paste Black HT Spray kullanmanızı öneririz.	NLGI 2
Texol PASTE™ BLACK LT Serisi	Texol Paste™ Black LT Serisi özellikle yüksek yüklü kayma yüzeyleri ile yüksek basınç ve sıcaklıklarda taban ve ince film yağlama için uygundur. Daha büyük yüzeyler ve delikler, dişler ve dişli çemberleri gibi zor erişime sahip yağlama noktaları için Texol Paste Black LT Sprey kullanmanızı öneririz.	NLGI 2
Texol PASTE™ COMPOUND Serisi	Texol Paste™ Compound Serisi + 300 ° C / 572 ° F'ye kadar olan uygulama noktaları üretilmiştir. Montaj macunu ve iplik bileşiği olarak kullanılır ve tutukluk, kaynak veya kireçlenmeyi önler. Texol Paste™ Compound, yüksek sıcaklık ve ıslak ortamlarda ve agresif ortamların etkisi altında iyi bir ayırma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.	ISO VG 1200
Texol PASTE™ FLUID Serisi	Texol Paste™ Fluid Serisi + 1100 ° C / 2012 ° F'ye kadar olan uygulama noktaları üretilmiştir. Montaj macunu olarak kullanılır ve tutukluk, kaynak veya kireçlenmeyi önler. Texol Paste™ Fluid, yüksek sıcaklık ve ıslak ortamlarda ve agresif ortamların etkisi altında iyi bir ayırma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.	ISO VG 90
Texol PASTE™ KUPFER COMPOUND Serisi	Texol Paste™ Kupfer Compound Serisi + 300 ° C / 572 ° F'ye kadar olan uygulama noktaları üretilmiştir. Montaj macunu ve iplik bileşiği olarak kullanılır ve tutukluk, kaynak veya kireçlenmeyi önler. Texol Paste™ Kupfer Compound, yüksek sıcaklık ve ıslak ortamlarda ve agresif ortamların etkisi altında iyi bir ayırma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.	ISO VG 185

ÜRÜN ADI	TANIM	SINIFLARI
Texol PASTE™ KUPFER Serisi	Texol Paste™ Kupfer Serisi + 1100 ° C / 2012 ° F'ye kadar olan uygulama noktaları üretilmiştir. Montaj macunu olarak kullanılır ve tutukluk, kaynak veya kireçlenmeyi önler. Texol Paste™ Kupfer, yüksek sıcaklık ve ıslak ortamlarda ve agresif ortamların etkisi altında iyi bir ayırma ve sızdırmazlık etkisi sağlar.	NLGI 1.5
Texol PASTE™ METALL Serisi	Texol Paste™ Metall Serisi, yarı sentetik yağlar, koyulaştırıcı olarak lityum sabunu ve serbest bırakma ve kayma etkilerini garantilemek için demir dışı metallere dayanan, gümüş-gri, evrensel olarak kullanılabilir bir anti-yakalama ve yüksek sıcaklık macunudur. -20 ° C ile + 1200 ° C arasındaki sıcaklık aralığı.	NLGI 1.5
Texol PASTE™ WHITE Serisi	Texol Paste™ White Serisi, tüm montaj işleri ve ayrıca taban veya ince film yağlama için mükemmel şekilde uygundur. Beyaz, ince tabaka olarak uygulandığında neredeyse renksizdir. Macun sürtünme korozyonunu önler ve montaj ve demontajı kolaylaştırır. Sıcak ve soğuk suya dayanıklıdır ve korozyona karşı korur.	NLGI 1 



COOLSYN
CORROSYN
CUTSYN
DRAWSYN
FIBRESYN
GEARSYN
GREASE
HYDOSYN
MONOSYN
MULTISYN
SLIDEWAY
SPECIAL
TEXOFORM
TEXOTHERM
TURBOSYN

Suyla Karışabilen Soğutma Yağları
 Korozyon Önleyici Yağlar
 Suyla Karışmayan Soğutma Yağları
 Tel Çekme Yağları ve Derin Çekme Yağları
 Tekstil Endüstrisi için Yağlayıcılar
 Dişli Yağları ve Şanzıman Yağları
 Yağlama Gresleri
 Hidrolik Yağlar
 Proses ve Türbin Yağları
 Motor Yağı Ticari Araçlar ve Motor Yağı Özel Araçlar
 Kızak Yağları
 Diğer Özel Endüstriyel Yağlar
 Kalıp Ayırıcı Yağları
 Isı Transfer Yağları
 Kompresör Yağları

texolchemical.eu



PÜRÜZSÜZ bir iş birliği



A Texol Company Brand Made in Germany



TEXOL[®]
CHEMICAL

YETKİLİ SATICI



TÜRKİYE MÜMESSİLİ
www.tribolub.com.tr



www.texolchemical.eu