



TEXOL®
CHEMICAL



Ürün Katalogu

A Texol Company brand Made in Germany



TEXOL®
CHEMICAL

Binek ve Hafif Ticari
Araç Motor Yağları

Texol Multisyn™ 0W-20



Texol Multisyn™ 0W-20

Süper yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 0W-20 son model benzinli ve dizel araçlar için tam sentetik baz yağlar kullanılarak üretilen benzersiz performans sahibi motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Yeni nesil benzinli ve dizel araçlarda yüksek koruma ekstra yağlama sağlar.

Özellikler

- Texol Multisyn™ 0W-20 etkili yağ filmi oluşturarak sürtünmeyi azaltır motor verimini artırır.
- Sıcaklık değişikliklerinde ve ilk çalışma anında gösterdiği yüksek akışkanlık ile motorda yüksek koruma sağlar.
- Özel formülasyonu sayesinde üstün yakıt ekonomisi sağlar.

Performansı

ILSAC GF-5
ACEA A1/B1
API SM/CF

0W-30



Texol Multisyn™ 0W-30

Süper yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 0W-30 dört mevsim ve tüm yol şartlarında üstün performansı sayesinde aşınma yapmadan yüksek koruma ve temizleme gücü geliştirilerek formüle edilmiş tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Benzinli, dizel, turboşarjlı, doğal emişli ve çok valfli modern tüm binek araçlar ile LPG sistemi ile çalışan araçlarda yüksek performans gösterir.

Özellikler

- Texol Multisyn™ 0W-30 üstün temizleme özelliği ile motor yağının performansını artırır, motor ömrünün uzun olmasını sağlar.
- Ağır çalışma koşulları dahil tüm uygulamalarda aşınmaya karşı dayanıklı olup ekstra koruma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde mükemmel yağ akışkanlığı ile yakıt ekonomisi sağlar.

Performansı

ACEA A5/B5
API SL/CF
MB 229.5, MB 229.3
VW 506.00 / 506.01

Texol Multisyn™ 5W-30



MULTISYN™ 5W-30

Yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 5W-30 modern motorların uzun yağ değişim periyodlarına uygun olarak tasarlanmış, sentetik teknoloji ve özel katkılar kullanılarak geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Dört mevsim, tüm çalışma sıcaklıklarında yüksek devirli benzinli ve dizel motorlar için uygundur.

Özellikler

- Texol Multisyn™ 5W-30 motorun tüm işleyen parçalarına hızlı bir şekilde nüfuz ederek aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Yağ ve yakıt tüketimini azaltarak motor performansını artırır ve motorun servis süresini uzatır.

Performansı

Multisyn™ 5W-30 meets
•Certified against: ACEA A5/B5
•Licensed as: API SM/CF
•Ford WSS-M2C913-A
WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-C
GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
•GM/Opel

Texol Multisyn™ 5W-40



MULTISYN™ 5W-40

Ultra yüksek performanslı tam sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 5W-40, en son yüksek performanslı benzinli veya dizel motorlu binek araçları ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiş yeni nesil, sentetik binek aracı motor yağıdır. Bu yağda kullanılan son teknoloji performans katkıları sayesinde önde gelen binek aracı üreticilerinin ve global endüstri standartlarının gerektirdiği performans değerlerin ötesine geçilmektedir.

Kullanım Yeri

Turboşarjlı ve süperşarjlı çoklu sübaplı tüm benzinli ve dizel motorlarına sahip en son nesil binek araçları, SUV'lar, hafif ticari araçlar için uygundur. Uzun süreli otoban kullanımı, sık dur-kalk gerektiren yoğun trafik koşulları gibi zorlayıcı şartlarda sürekli yüksek devir ve ağır yük altında kullanılan araçların ihtiyaçlarını mükemmel karşılar.

Özellikler

- Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesi, yağın bozulmasını geciktirir ve daha uzun yağ değiştirme aralıkları sağlar.
- Düşük uçuculuğu ve üstün sürtünme düzenleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisine katkıda bulunur.
- İçerdiği aktif temizleme katkıları maksimum motor temizliği sağlar, motorun ömrünü uzatır.
- Üstün düşük sıcaklık akışkanlığı, motor soğukken çabuk çalışma ve soğuk çalışmada aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur.
- Olağanüstü aşınma önleme özelliği ile tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur.

Performansı

ACEA A3/B4, A3/B3
API SM/CF
MB 229.3
GM-LL-B-025
VW 502.00/505.00

Texol Multisyn™

10W-20



Texol Multisyn™ 10W-20

Yüksek performanslı yarı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 10W-20, en son yüksek performanslı benzinli veya dizel motorlu binek araçları ve hafif ticari araçlar için geliştirilmiş yeni nesil binek aracı motor yağıdır. Bu yağda kullanılan ileri katkı madde teknolojisi sayesinde önde gelen binek aracı üreticilerinin ve global endüstri standartlarının gerektirdiği performans değerlerinin ötesine geçilmektedir.

Kullanım Yeri

Yeni nesil benzinli ve dizel araçlarda yüksek koruma ekstra yağlama sağlar.

Özellikler

- Üstün nitelikli seyrelticiler, kurumdan kaynaklanan yağ kalınlaşması üzerinde mükemmel kontrol sağlar.
- Daha iyi termo oksitlenme stabilitesi tortu ve çamur oluşmasını en aza indirir ve yağın ömrünü uzatır.
- Aktif temizlik maddeleri motor temizliği sağlar.
- Aşınma önleyici teknoloji motor aşınmasını en aza indirir ve böylece bakım mastafını azaltır.
- Özel pas önleyiciler, motorun kritik parçalarında pas ve korozyon oluşumunu geciktirir.

Performansı

Certified against: ACEA A3/B4-04 (includes A3/B3-04)
Licensed as: API SL/CF

Texol Multisyn™

10W-30



MULTISYN™ 10W-30

Yüksek performanslı yarı sentetik motor yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ 10W-30 konvansiyonel olmayan baz yağ formülasyonu, yüksek performanslı katkı sistemleri ve öncü viskozite endeksi geliştiricileri, yüksek hızda, yüksek sıcaklıkta sürüş koşullarında ve hızlı, son derece etkili yağ filmi koruması ve bileşen aşınmasında mükemmel kesme dengesi ve maksimum aşınma koruması sağlar çok düşük sıcaklıktaki soğuk başlatmalarda direnç.

Texol Multisyn™ 10W-30 yüksek performanslı termal stabilite ve gelişmiş temizleme ve dağılıma özellikleri motor temizliğini maksimuma çıkarır ve motorda vernik, kurum veya diğer zararlı tortuların oluşumunu önler.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ 10W-30, çok uzun bir servis ömrü ve düşük yağ tüketimi sunar. Bu son derece dayanıklı ürün, geleneksel olarak aspire edilen ve turboşarjlı benzinli güç ünitelerinin yanı sıra hafif hizmet dizel motorlarına yüksek performanslı aşınma ve korozyon koruması sağlar.

Özellikler

- Yüksek performanslı doğal emişli ve turboşarjlı binek otomobil benzinli motorlar
- En yeni nesil, doğal emişli ve turboşarjlı hafif hizmet dizel motorları
- Katalitik konvertörlü araçlar için uygundur

Performansı

Multisyn™ 10W-30 meets:

- Certified against: ACEA A3/B4-04 (includes A3/B3-04)
- Licensed as: API SL/CI-4
- Volkswagen: VW 505.00
- Mercedes Benz: MB 229.1

Texol Multisyn™

10W-40



MULTISYN™ 10W-40

Yüksek performanslı yarı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 10W-40, yeni nesil katıkların eşsiz formülü ve üstün kaliteli baz yağların kompozisyonundan oluşan yarı sentetik motor yağıdır. Özellikle yüksek güç üreten modern binek otomobil motorlarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Kullanım Yeri

- Motorun sürekli iyi yağlamaya ihtiyacı olan silindir gömleği, segman ve sübap mekanizması gibi, çalışan tüm kritik aksamları mükemmel şekilde korur.
- Motorda piston tortuları ve kurum oluşumunu düşürür ve silindir perdahlanmasının önüne geçer.
- Yağ sarfiyatını iyi kontrol ederek uzun yağ değişim periyodu sağlar.
- Son teknoloji ürünü katalitik konventörlü araçlarda uyumludur.

Özellikler

- Motorun sürekli iyi yağlamaya ihtiyacı olan silindir gömleği, segman ve sübap mekanizması gibi, çalışan tüm kritik aksamları mükemmel şekilde korur.
- Motorda piston tortuları ve kurum oluşumunu düşürür ve silindir perdahlanmasının önüne geçer.
- Yağ sarfiyatını iyi kontrol ederek uzun yağ değişim periyodu sağlar.
- Son teknoloji ürünü katalitik konventörlü araçlarda uyumludur.

Performansı

Multisyn™ 10W-40 meets:
Certified against: ACEA A3/B4-04 (includes A3/B3-04)
Licensed as: API SL/CF
Volkswagen: VW 505.00
Mercedes Benz: MB 229.1

Texol Multisyn™

10W-60



MULTISYN™ 10W-60

Yüksek performanslı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 10W-60, binek araçlar için geliştirilmiş, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve son teknoloji performans katıklarının kompozisyonundan oluşan üstün kaliteli sentetik motor yağıdır. SUV araçlar ve hafif ticari araçlarda da kullanılabilir.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ 10W-60, yüksek performanslı, turbo ve süperşarjlı, doğal havalandırmalı, çoklu sübaplı benzinli binek araçlarda, bazı indirekt injeksiyonlu dizel binek araçlarda güvenle kullanılır.

Özellikler

- Olağanüstü termal ve oksidasyon stabilitesi çamur ve depozit oluşumunu engeller, yağ ve motorun ömrünü uzatır.
- Mükemmel aşınma önleme özelliği ve düşük sıcaklıktaki akışkanlığı sayesinde tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur. Motor soğukken çabuk çalışmaya yardımcı olur.
- Yüksek viskozite endeksi değeri ile yarış gibi zorlu koşullarda dahi viskozite kararlılığını korur, etkili bir yağlama sağlar.

Performansı

Certified against:
Licensed as:

Multisyn™ 10W-60 meets:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF

Texol Multisyn™

C2 5W-30

Texol Multisyn™

DPF 5W-30



Texol Multisyn™ C2 5W-30

Yüksek performanslı tam sentetik düşük SAPS oranlı motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ C2 5W-30, aşınmaya, tortu ve çamur birikimine karşı üstün koruma sağlamak üzere sentetik baz yağlar ve son teknoloji performans katıkları kullanılarak formüle edilmiş, yakıt tasarrufu sağlayan üstün kaliteli, düşük SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur) oranlı sentetik binek aracı motor yağıdır. Modern dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik konvertörler ile uyumludur.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ C2 5W-30, API SM/CF, ACEA A5/B5 ve ACEA C2 performansını talep eden dizel partikül filtreli (DPF) ve katalitik konvertörlü (TWC) benzinli ve dizel binek araçlarda, hafif ticari araçlarda güvenle kullanılır.

Özellikler

- En son düşük SAPS standardı katık teknolojisi, TWC (Üç yollu katalizör)lerin ve dizel araçlarda kullanılan yanma sonrası işlem aygıtlarının ömrünü uzatır.
- Aktif temizleme katıkları pistonlarda kurum birikimini ve çamur oluşumunu azaltır, böylece motor ömrünün uzamasına yardımcı olur.
- Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesi, yağın bozulmasını geciktirir ve daha uzun yağ değiştirme aralıkları sağlar.
- Olağanüstü aşınma önleme özelliği ve düşük sıcaklıktaki akışkanlığı sayesinde tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur. Motor soğukken çabuk çalışmaya yardımcı olur.

Performansı

Multisyn™ C2 5W-30 meets

- Certified against: ACEA A5/B5/C2
- Licensed as: API SM/CF
- PSA B71-2290
- Renault RN 0700
- JASO DL-1

MULTISYN™ DPF 5W-30

Ultra yüksek performanslı tam sentetik düşük SAPS oranlı motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ DPF 5W-30, düşük SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur) standardı gereklerini karşılamak üzere en modern performans katıklarının kullanımı ile binek araçlar için özellikle tasarlanmış, yakıt tasarrufu sağlayan sentetik motor yağıdır. Modern dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik konvertörler ile uyumludur.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ DPF 5W-30, bütün dünya ülkelerinde, dizel partikül filtresine sahip tüm dizel araçlarında önerilir. Ayrıca ACEA C3 kalitesinde yağ gerektiren tüm benzinli ve dizel motorlarına sahip en son nesil binek araçları SUV'lar, hafif ticari araçlar için uygundur. Daha yüksek viskozite sınıfında yağ kullanımı gerektiren ve çok yüksek kükürt oranlı yakıt kullanan araçlar için tavsiye edilmez.

Özellikler

- Düşük kül içeriği, dizel partikül filtreleri içinde partikül oluşumunu azaltır.
- En son düşük SAPS standardı katık teknolojisi, TWC (Üç yollu katalizör)lerin ve dizel araçlarda kullanılan yanma sonrası işlem aygıtlarının ömrünü uzatır.
- Aktif temizleme katıkları pistonlarda kurum birikimini ve çamur oluşumunu azaltır, böylece motor ömrünün uzamasına yardımcı olur.
- Mükemmel termal ve oksidasyon stabilitesi, yağın bozulmasını geciktirir ve daha uzun yağ değiştirme aralıkları sağlar.
- Olağanüstü aşınma önleme özelliği ve düşük sıcaklıktaki akışkanlığı sayesinde tüm koşullarda motoru aşınmaya karşı korur. Motor soğukken çabuk çalışmaya yardımcı olur.
- Mükemmel düzeydeki düşük ısı özellikleri, motor soğukken çabuk çalışma ve soğuk çalışmada aşınmaya karşı koruma sağlar.

Performansı

Multisyn™ DPF 5W-30 meets:

- ACEA C3
- ACEA C3-10
- ACEA C2 (except for fuel economy)
- BMW A5/B5
- BMW LL-04
- Daimler MB- 229.31/229.51
- Volkswagen MB- 228.50/228.51
- Volkswagen VW 504.00/507.00 (Longlife III oil)
- Suitable for use in VW 502.00/505.01 engines
- Suitable for use in VW 503.00 and VW 503.01 engines
- Suitable for use in API SN applications

MOTORCYCLE



Motorsiklet
Yağları

Texol Multisyn™ MC-2T



Texol Multisyn™ MC-4T



MULTISYN™ MC-4T

Yüksek performanslı dört zamanlı çok dereceli motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ MC-4T, hem yarış pistinde hem de dışı zor koşullarda çalışan, yüksek performanslı hava ve su soğutmalı motosikletlerin taleplerini karşılamak için formüle edilmiş Premium dört zamanlı çok dereceli motosiklet motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ MC-4T formülasyonu hem çok sıcak çalışma sıcaklıklarında hem de soğuk iklim koşullarında motor korumasını ve ıslak debriyaj çalışmasını optimize eder.

Texol Multisyn™ MC-4T, tüm hızlarda ve değişken yük koşullarında motor aşınmasına karşı tam koruma sağlar. Yüksek hızlı yarış koşulları gibi zorlu uygulamalarda, Texol Multisyn™ MC-4T'nin gelişmiş oksidasyon önleyici deterjan ve dağılma katkı maddesi sistemi, motor halkası performansını ve yüksek sıcaklıklarda temizliği koruyarak zararlı halka kayış ve piston etek tortularının oluşumuna karşı direnç gösterir.

Texol Multisyn™ MC-4T ayrıca çok düşük sıcaklıklarda motor marşlarında ve çalışmalarında, soğuk iklim koşullarında yüksek performansta akışkanlık ve yağlama yeteneklerini çok düşük sıcaklıklarda tutarak maksimum aşınma koruması sağlar.

Özellikler

- Motosikletlerde, jeneratörler, pompalar ve çim biçme makineleri gibi taşınabilir elektrikli ekipmanlarda kullanılan küçük dört zamanlı benzinli motorların yağlanması için önerilir.

Performansı

Multisyn™ MC-4T meets:

Certified against:

ACEA A3-02
API SL

JASO MA



Ağır Hizmet
Motor Yağları

TEXOL®
CHEMICAL

Texol Multisyn™ 15W-40 EXTRA



Texol Multisyn™ 15W-40 EXTRA

Üstün performanslı etkin korumalı dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 15W-40 Extra, dört mevsim kullanıma uygun, üstün performanslı ağır hizmet ve dizel motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ 15W-40 Extra, turbo ve süperşarjlılar dahil her türlü dizel araçta ziraat ve iş makinelerinde, inşaat gibi zor koşullarda hizmet veren dizel motorlarda ve özellikle Caterpillar iş makinelerinde kullanılır.

Özellikler

- Araçların yağ değişim periyodunu uzatır ve daha az masraf ile daha yüksek verim elde edilmesini sağlar.
- Maksimum motor temizliği için etkili deterjan görevi yapan, pas ve aşınmayı önleyici katkıları içerir.
- Sahip olduğu viskozite endeksi geliştiricileri sayesinde soğuk havalarda yeterli yağlama sağlayarak motorun verimliliğini artırır. Sıcak havalarda motorun en iyi şekilde korunmasını sağlar
- Sistemde korozyon ve köpük oluşumunu önler.

Performansı

Multisyn™ 15W-40 Extra meets:
Certified against: ACEA A3/B3/E3/E5
Licensed as: API SJ/CH-4
MAN M 3275
Mercedes Benz MB 228.3
DAF
IVECO SHPD
Renault RLD
SCANIA LDF
MTU Type 2
Volvo VDS 3

Texol Multisyn™ 15W-40 PREMIUM PLUS



MULTISYN™ 15W-40 Premium Plus

Üstün performans düşük SAPS ağır hizmet dizel motor yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ 15W-40 Premium Plus, TFAS Advanced teknolojisine sahip, API CK-4 veya SN servis kategorisi ve SAE 15W- olan ve dört zamanlı benzinli motorlar için tavsiye edilen ağır hizmet tipi bir motor yağıdır. 40 viskozite derecesi önerilir. Texol Multisyn™ 15W-40 Premium Plus ayrıca API CJ-4, CI-4, CI-4 Plus ve CH-4 servis kategorilerinin önerildiği dizel motorlarla geriye dönük olarak da uyumludur.

Kullanım Yeri

- TFAS Advanced teknolojisine sahip Texol Multisyn™ 15W-40 Premium Plus, API CK-4 veya SN servis kategorisi ve SAE 15W- olan dört zamanlı dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar için tavsiye edilen karışık filo motor yağıdır. 40 viskozite derecesi önerilir. Ağır hizmet ve çok çeşitli iklim koşullarında çalışan motorlar için formüle edilmiştir.

- Ultra düşük kükürtlü dizel ve düşük kükürtlü dizel yakıtlarla olağanüstü performans için formüle edilmiştir.

Özellikler

Texol Multisyn™ 15W-40 Premium Plus, TFAS Gelişmiş teknoloji, EPA 2010'a ek olarak, daha düşük CO2 emisyonları ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlamak için tasarlanmış 2017 sera gazı (GHG17) uyumlu dizel motorlar için özel olarak formüle edilmiş bir API CK-4 ağır motor yağıdır. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR), Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Egzoz Gazı Devridaim (EGR) sistemleri ile uyumlu düşük emisyonlu dizel motorlar. Önceki motor modelleri ve önceki API Yağ Servis Kategorileri ile tamamen uyumludur.

- Ultra yüksek performanslı TFAS (Texol Fluid Additive System) teknolojisi
 - Geniş uygulama yelpazesi
 - geriye uyumlu
 - Uzatılmış fitler ömrü
 - Düşük işletme maliyetleri
 - Maksimum çalışma süresi
 - Minimum işletme maliyeti
- Mükemmel emisyon kontrol sistemi ömrü
- Yönetilen envanter maliyetleri

Performansı

Multisyn™ 15W-40 Premium Plus meets:

- Certified against: ACEA E9
- Licensed as: API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH4, SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Mack EOS 4.5
- Mercedes-Benz 228.31
- MTU Type 2.1
- Renault Truck RLD-4
- Volvo Truck VDS-4.5
- JASO DH-2
- Detroit Diesel DFS 93K222
- MAN M3575
- DEUTZ DQC III-10 LA

Texol Multisyn™ 15W-40 PREMIUM



MULTISYN™ 15W-40 Premium

Yüksek performanslı yarı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 15W-40 Premium, çoğu Euro VI motorunda ve karma filo ve denizcilik uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmış, düşük SAPS Group II teknolojisine sahip, ağır hizmet tipi dizel motor yağıdır. Bu yağlayıcı, çok çeşitli doğal dizel ve turboşarjlı dört zamanlı dizel ve benzinli motorların ve çeşitli eski dizel motorların performans gereksinimlerini karşılar.

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ 15W-40 Premium, dört zamanlı doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorlar için önerilen karma bir filo motor yağıdır, ancak dört zamanlı benzinli motorlarda da kullanılabilir.

- Texol Multisyn™ 15W-40 Premium, Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon gereksinimlerini karşılayan dizel motorlar için ve dört valf kafası gibi özelliklere sahip yeni gelişmiş motorlarda kullanım için önerilir, süper şarj, turboşarj, direkt enjeksiyon, daha kısa piston kronları, daha yüksek güç yoğunluğu, ara soğutma, tam elektronik yakıt ve emisyon sistemi yönetimi, egzoz gazı devridaimi (EGR), dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve seçici katalizör azaltma (SCR) ile donatılmış birçok motor için NOx azaltma sistemleri

Özellikler

- Ultra yüksek performanslı TFAS teknolojisi
- Geniş uygulama yelpazesi
- geriye uyumlu
- Uzatılmış fitler ömrü
- Düşük işletme maliyetleri
- Maksimum çalışma süresi

Performansı

Multisyn™ 15W-40 Premium meets:

- Certified against: ACEA E9, E7
- Licensed as: API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH4, CF
- SM
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Cummins CES 20081/20077
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N
- Mercedes-Benz 228.31
- MTU Type 2.1
- Renault Truck VI RLD-2, RLD-3
- Volvo Truck VDS-3, VDS-4
- John Deere JDQ-78X
- Detroit Diesel DDC93K218
- MAN M3575
- DEUTZ DQC III-10 LA
- JASO DH-2

Texol Multisyn™ 15W-40 ULTRA



MULTISYN™ 15W-40 ULTRA

Yüksek performanslı sentetik motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ 15W-40 Ultra, yeni nesil dizel motorlar için modern teknoloji ile tüm zorlu yol ve iklim şartlarında uzun ömür, mükemmel performans ve üstün yağlama özellikleri geliştirilerek tasarlanmış ağır hizmet dizel motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ 15W-40 Ultra, uzun yağ değişim aralıkları ve özel formülasyonu sayesinde yeni nesil turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil her tür dizel ve benzinli araçlar ile kamyon, tır, otobüs, iş makineleri ve jeneratör gibi her model araç ve ekipman içeren karma filolarda ekstra performans sağlar.

Özellikler

- Uzun ömürlü olup yağ tüketimini ve bakım maliyetlerini azaltır.
- Yüksek sıcaklıklarda depozit oluşumunu engeller ve üstün motor temizliği sağlar
- Ağır hizmet ve zorlu yol şartlarında etkili yağlama ile aşınmaları önleyerek mükemmel performans gösterir.
- Tüm iklim koşullarında oksidasyona karşı dayanıklılığı yüksek olup ekstra koruma sağlar.

Performansı

Multisyn™ 15W-40 Ultra meets:
Certified against:

Licensed as:
Allison transmission
Caterpillar
Cummins
Mack
Mercedes-Benz
MTU
Renault Truck
Volvo Truck

ACEA E7-04
ACEA A2-96 / A3-02 / B3-98 / B4-02
API SL/CI-4
C-4
CAT ECF-1
CES 20076 / 20077 / 20078
EO-M Plus
228.3 / 229.1
Type 2
RLD-2
VDS-3

Texol Multisyn™

TDX 5W-30

Texol Multisyn™

TDX 5W-30 PLUS



Texol Multisyn™ TDX 5W-30

Üstün performanslı yakıt tasarruflu sentetik dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ TDX 5W-30, düşük performanslı, sentetik, ağır hizmet tipi bir dizel motor yağıdır. Düşük egzoz emisyon çıktısı ile daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, karayolu ve inşaat uygulamalarında çok çeşitli dizel ve gazla çalışan motorların performans gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Texol Multisyn™ TDX 5W-30, düşük emisyonlu dizel yağlama maddelerinin gerekli olduğu ileri işlem sistemleriyle donatılmış çoğu Euro V ve bazı Euro VI araçlarında kullanım için formüle edilmiştir.

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ TDX 5W-30, dört zamanlı doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorlar için önerilen bir dizel motor yağıdır.
- Texol Multisyn™ TDX 5W-30, modern düşük emisyonlu dizel motorlarda (DPF'ler ve Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) indirgeme sistemleri gibi gelişmiş işlem sonrası sistemlerle donatılmış çoğu Euro V ve Euro VI topluluğunda kullanım için tavsiye edilir). Euro V kalitesinde dizel yakıt veya ultra düşük kükürlü dizel (ULSD) ve birçok biyo-yakıt formülasyonu kullanan pazarlardaki eski motorlarla uyumludur.

Özellikler

- Düşük emisyon performansı ile daha yüksek yakıt verimliliği sağlamak üzere tasarlanmıştır ve toplam sahip olma maliyetini azaltır
- Güvenilir köpük bastırma performansı ile optimum motor aşınması ve korozyon koruması için formüle edilmiştir
- Gelişmiş piston temizliği ve iyi aşınma kontrolü, daha az Bakım kesintisi süresiyle optimum motor ömrü sağlar.
- Sentetik baz stoklara sahip birinci sınıf katkı tasarımı oksidasyon, çamur ve yağ kalınlığının kontrol edilmesine yardımcı olarak aracın çalışma süresini iyileştirir

Performansı

Multisyn™ TDX 5W-30 meets:

- ACEA E7
- E6
- API CI-4 including CH-4 and CG-4
- DDC/MTU Type 3.1
- JASO DH-2
- MTU EO-N
- Mack MB 228.51
- Daimler DQC III-10 LA
- Deutz M3271-1, M3477
- MAN RLD-2
- Renault VDS-3
- Volvo

MULTISYN™ TDX 5W-30 PLUS

Üstün performanslı yakıt tasarruflu ağır hizmet tipi sentetik dizel motor yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS, yüksek performanslı yakıt verimli sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Gelişmiş yakıt tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. Texol Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS, en yeni nesil doğal emişli ve turboşarjlı dört zamanlı düşük emisyonlu dizel motorların, eski dizel güç ünitelerinin ve gaz motorlarının yanı sıra otoyol ve inşaat hizmetlerinin performans gereksinimlerini karşılar.

Texol Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS, Euro'yu karşılayan motorlarda, etkili dağılma ve temizleme performansı, oksidasyon direnci, aşınma ve korozyon koruması sağlamak üzere tasarlanmış, viskozite indeksi geliştirici ve süper yüksek performanslı düşük SAPS katkı teknolojisi ile formüle edilmiştir. Volvo, MAN, Scania, Daimler, DAF ve Iveco motorları için VI emisyon gereksinimleri, Texol Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS, OEM'in izin verdiği yerlerde hem tam SAPS hem de daha düşük SAPS spesifikasyonlarını karşılayarak eski motor teknolojisi ile geriye dönük uyumluluk sağlar. Tüm ACEA E4, E6, E7 ve E9 taleplerini karşılayan, uzun tahliye aralıkları gereken yerlerde Texol Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS önerilir.

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS, dört zamanlı doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorlar için önerilen dizel motor yağıdır.

Özellikler

- Yakıt ekonomisi performansını optimize etmek ve motor aşınma korumasını korumak için tasarlanmıştır
- Yol içi, yol dışı ve inşaat hizmetlerinde, düşük emisyonlu ve eski dizel motorlarda kullanım için geliştirilmiştir;
- Düşük viskoziteli sentetik baz yağ formülasyonu, sıfırın altındaki sıcaklık koşullarında güvenilir soğuk motor yıldızları sağlar
- Piston segmanlarının, valflerin ve piston topraklarının temiz tutulmasına yardımcı olur, mükemmel kurum dağılması ve aşınma kontrolü sağlar, motor ömrünü optimize eder
- Düşük emisyon performansını teşvik eder ve Bakım aksama süresini azaltmaya yardımcı olmak için uzatılmış dizel partikül fitil (DPF) ömrü sunar
- Sentetik baz stoklara sahip optimize edilmiş katkı Teknolojileri, oksidasyon, çamur ve kalınlaşmayı kontrol etmeye yardımcı olur ve yağ boşaltma aralıklarını uzatır

Performansı

- Multisyn™ TDX 5W-30 PLUS meets:
- ACEA E9, E7, E6, E4
- API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4
- ECF-3
- Oil Category 2.1, Oil Category 3.1
- EO-O Premium Plus
- MB 228.51, 228.31
- DQC IV-10 LA
- 20081
- Detroit Diesel DDC93K218
- M3477, M3677, M3271-1, M3575
- VI RLD-2, VI RLD-3
- Low Ash, LDF-4
- VDS-3, VDS-4
- MAN
- Renault
- Scania
- Volvo

Texol Multisyn™

TDX 10W-30



Texol Multisyn™

TDX 10W-30 PLUS



MULTISYN™ TDX 10W-30 PLUS

Üstün performanslı yakıt tasarruflu ağır hizmet tipi sentetik dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ TDX 10W-30 PLUS, yüksek performanslı yakıt verimli sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Gelişmiş yakıt tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. Texol Multisyn™ TDX 10W-30 PLUS, en yeni nesil doğal emişli ve turboşarjlı dört zamanlı düşük emisyonlu dizel motorların, eski dizel güç ünitelerinin ve gaz motorlarının yanı sıra otoyol ve inşaat hizmetlerinin performans gereksinimlerini karşılar.

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ TDX 10W-30 PLUS, dört zamanlı doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorlar için önerilen dizel motor yağıdır.

Özellikler

- Yakıt ekonomisi performansını optimize etmek ve motor aşınma korumasını korumak için tasarlanmıştır
- Yol içi, yol dışı ve inşaat hizmetlerinde, düşük emisyonlu ve eski dizel motorlarda kullanım için geliştirilmiştir;
- Düşük viskoziteli sentetik baz yağ formülasyonu, sıfırın altındaki sıcaklık koşullarında güvenilir soğuk motor yıldızları sağlar
- Piston segmanlarının, valflerin ve piston topraklarının temiz tutulmasına yardımcı olur, mükemmel kurum dağılması ve aşınma kontrolü sağlar, motor ömrünü optimize eder
- Düşük emisyon performansını teşvik eder ve Bakım aksama süresini azaltmaya yardımcı olmak için uzatılmış dizel partikül fitil (DPF) ömrü sunar
- Sentetik baz stoklara sahip optimize edilmiş katkı Teknolojileri, oksidasyon, çamur ve kalınlaşmayı kontrol etmeye yardımcı olur ve yağ boşaltma aralıklarını uzatır.

Performansı

- Multisyn™ TDX 10W-30 PLUS meets:
- ACEA E9, E7, E6, E4
- API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4
- ECF-3
- Oil Category 2.1, Oil Category 3.1
- EO-O Premium Plus
- MB 228.51, 228.31
- DQC IV-10 LA
- 20081
- Detroit Diesel DDC93K218
- M3477, M3677, M3271-1, M3575
- VI RLD-2, VI RLD-3
- Low Ash, LDF-4
- VDS-3, VDS-4
- MAN
- Renault
- Scania
- Volvo

Texol Multisyn™

TDX
10W-40

Texol Multisyn™

TDX
10W-40**MULTISYN™ TDX 10W-40**

Ultra yüksek performanslı yarı sentetik dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ TDX 10W-40, Euro IV emisyon limitlerini karşılayan modern ağır hizmet dizel motorlarının uzatılmış yağ değişim periyodu ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni nesil katıkların eşsiz formülü ve üstün kaliteli baz yağların kompozisyonu ile üretilen yarı sentetik extra yüksek performans dizel motor yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ TDX 10W-40, Euro IV standardındaki düşük emisyonlu, turboşarjlı, doğal havalandırmalı modern ağır hizmet dizel motorlarının zorlu çalışma koşullarında dahi güvenle kullanılabilir. Ayrıca uzun yol kamyonlarında, arazi araçlarında, iş makinelerinde ve tarımda-sanayide-şantiyelerde kullanılan hareketsiz dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

Özellikler

- Yüksek kesilme mukavemeti viskozite kararlılığına yol açar, aşınma önlenir, yağ tüketimi azalır.
- Üstün temizleme özelliği yüksek sıcaklıklarda depozit oluşumunu engeller, motorun ömrünü uzatır.
- Soğuk çalışma koşullarında performansı düşmez.
- Yüksek kükürtlü yakıtın sebep olduğu aşırı asitlenmeye karşı motorda üstün koruma sağlar.

Performansı

Multisyn™ TDX 10W-40 meets:

- ACEA E4-08
- API E7-08
- Cummins CI-4 including CH-4 and CG-4
- DDC/MTU CF
- Mack CES 20071/20072/20077/20078
- Daimler Type 3
- Deutz EO M Plus
- MAN MB 228.5
- Renault DQC III
- Scania M3277
- Volvo RLD-2
- Scania RXD
- Volvo LDF-2
- Volvo VDS-3

MULTISYN™ 10W-40 PLUS

Ultra yüksek performanslı tam sentetik dizel motor yağı

Tanım

Texol Multisyn™ TDX 10W-40 Plus, Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon limitlerini karşılamak üzere geliştirilmiş ultra üstün performanslı tam sentetik dizel motor yağıdır. Aynı zamanda modern dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik konvertörler ile uyumludur.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ TDX 10W-40 Plus, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Deutz, Ford, GMC, Isuzu, John Deere, Komatsu, Kubota, Mack, MAN, Mercedes Benz, Mitsubishi, Scania ve Volvo gibi önde gelen dizel motor üreticileri tarafından çok zorlu çalışma koşulları altında bulunan yüksek devirli tüm dizel motorlarda kullanılması için tavsiye edilir. Texol Multisyn™ TDX 10W-40 Plus aynı zamanda yukarıda belirtilmeyen diğer 4 zamanlı dizel motorlar tarafından da kullanılabilir.

Özellikler

- Yüksek kükürtlü yakıtın sebep olduğu aşırı asitlenmeye karşı motorda üstün koruma sağlar.
- Pistonda ve segman yuvalarında oluşan tortu ve kurumu en aza indirir.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar
- Tam sentetik yapısı, minimum aşınma kontrolü ve zor şartlardaki yüksek mukavemet gücü sayesinde daha düşük bakım giderleri ile uzun motor ömrü sağlar

Performansı

Multisyn™ TDX 10W-40 PLUS meets:

- ACEA E6, E7
- API CI-4
- Cummins CES 20076/20077
- DDC/MTU Type 3.1
- Mack EO-N
- Daimler MB 228.51
- Deutz MB 226.9
- MAN DQC-III-10 LA
- Renault M3477, M3271-1
- Scania RLD-2
- Volvo LDF-2
- Volvo VDS-3
- CNG applications
- Suitable for use in DAF trucks

TRAKTÖR



Tarım ve Traktör
Yağları

Texol Multisyn™

TF 10W-30



MULTISYN™ TF 10W-30

Kanıtlanmış performans ağır şanzıman ve aktarma organları yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-30, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU), zirai aletlerde, motorlarda, şanzımanlarda ve ıslak fren sistemi ve entegre hidrolik sistemde kullanılan diferansiyellerde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş birinci sınıf çok fonksiyonlu bir yağdır.

Kullanım Yeri

- Toplam traktör yağlama, motor, dişli kutusu, diferansiyel, hidrolik sistem
- Aletlerde kullanım için uygun
- Islak fren sistemli traktörler
- PTO
- Hafriyat makineleri
- Birleştirir
- Forkliftleri
- 10W-30, 10W-40 ve 15W-40 modellerinde mevcuttur

Özellikler

- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-30, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU), düşük hız / yüksek tork vb. Gibi farklı koşullara ayarlanmış tarımsal kullanım için özel olarak formüle edilmiştir. Dikkatlice seçilmiş baz yağlar ve katkı sistemi (TFAS - Texol Akışkan Katkı Sistemi) tüm traktör parçaları için koruyucu bir yağ filmi oluşturur.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-30, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) deterjandır ve dağıtıcı katkı maddeleri, motorları, dişli kutusunu, diferansiyel ve hidrolik sistemi temiz ve iyi durumda tutar. Yağ neme ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-30, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) termal ve oksidasyona dayanıklı bir yağ filmidir. Özel aşırı basınç katkı maddeleri, traktör bileşenlerini bozulmaya karşı korur.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-30, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) motor, dişli kutusu, diferansiyel ve hidrolik sistem için kullanılabilir. Gerçek çok amaçlı kullanım.

Performansı

Multisyn™ TF 10W-30 meets:

- API CF-4, CE/SF
- API GL-4
- MF M1139, M1144, M1145
- Ford M2C-159B, C
- Ford NH 82009201,2,3
- Ford M2C 86B, C, 134 D
- Caterpillar TO-2
- John Deere JDM J27, J20C, J20D
- ZF TE-ML-06A,B,C,R, 07B
- Allison C3, C4

Texol Multisyn™

TF 10W-40



MULTISYN™ TF 10W-40

Kanıtlanmış performans ağır şanzıman ve aktarma organları yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-40, Süper Traktör Yağı Universal (STOU), zirai aletlerde, motorlarda, şanzımanlarda ve ıslak fren sistemi ve entegre hidrolik sistemde kullanılan diferansiyellerde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş birinci sınıf çok fonksiyonlu bir yağdır.

Kullanım Yeri

- Toplam traktör yağlama, motor, dişli kutusu, diferansiyel, hidrolik sistem
- Aletlerde kullanım için uygun
- Islak fren sistemli traktörler
- PTO
- Hafriyat makineleri
- Birleştirir
- Forkliftleri
- 10W-30, 10W-40 ve 15W-40 modellerinde mevcuttur

Özellikler

- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU), düşük hız / yüksek tork vb. Gibi farklı koşullara ayarlanmış tarımsal kullanım için özel olarak formüle edilmiştir. Dikkatlice seçilmiş baz yağlar ve katkı sistemi (TFAS - Texol Akışkan Katkı Sistemi) tüm traktör parçaları için koruyucu bir yağ filmi oluşturur.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) deterjandır ve dağıtıcı katkı maddeleri, motorları, dişli kutusunu, diferansiyel ve hidrolik sistemi temiz ve iyi durumda tutar. Yağ neme ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) termal ve oksidasyona dayanıklı bir yağ filmidir. Özel aşırı basınç katkı maddeleri, traktör bileşenlerini bozulmaya karşı korur.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 10W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) motor, dişli kutusu, diferansiyel ve hidrolik sistem için kullanılabilir. Gerçek çok amaçlı kullanım.

Performansı

Multisyn™ TF 10W-40 meets:

- API CF-4/SF
- API GL-4
- MF M1144, M1145
- Ford M2C-134A, 159 B, 159C
- Ford NH 82009203
- John Deere J27
- ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D
- Allison C4

Texol Multisyn™

TF 15W-40



MULTISYN™ TF 15W-40

Kanıtlanmış performans ağır şanzıman ve aktarma organları yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 15W-40, Süper Traktör Yağı Universal (STOU), zirai aletlerde, motorlarda, şanzımanlarda ve ıslak fren sistemi ve entegre hidrolik sistemde kullanılan diferansiyellerde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş birinci sınıf çok fonksiyonlu bir yağdır.

Kullanım Yeri

- Toplam traktör yağlama, motor, dişli kutusu, diferansiyel, hidrolik sistem
- Aletlerde kullanım için uygun
- Islak fren sistemli traktörler
- PTO
- Hafriyat makineleri
- Birleştirir
- Forkliftleri
- 10W-30, 10W-40 ve 15W-40 modellerinde mevcuttur

Özellikler

- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 15W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU), tarımsal kullanım için özel olarak formüle edilmiştir, düşük hız / yüksek tork vb. Gibi farklı koşullara ayarlanmıştır. Dikkatlice seçilen baz yağlar ve katkı sistemi (TFAS - Texol Akışkan Katkı Sistemi) tüm traktör parçaları için koruyucu bir yağ filmi oluşturur.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 15W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) deterjandır ve dağıtıcı katkı maddeleri, motorları, dişli kutusunu, diferansiyel ve hidrolik sistemi temiz ve iyi durumda tutar. Yağ neme ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 15W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) termal ve oksidasyona dayanıklı bir yağ filmidir. Özel aşırı basınç katkı maddeleri, traktör bileşenlerini bozulmaya karşı korur.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) 15W-40, Süper Traktör Yağı Evrensel (STOU) motor, dişli kutusu, diferansiyel ve hidrolik sistem için kullanılabilir. Gerçek çok amaçlı kullanım.

Performansı

Multisyn™ TF 15W-40 meets:

- API CF-4, CE/SF
- API GL-4
- MF M1139, M1144, M1145
- Ford M2C-159B, 30, 40 series
- Caterpillar TO-2
- John Deere JDM J27
- ZF TE-ML-06A,B,C,D, 07B
- Allison C3, C4

Texol Multisyn™

TF SERIES



MULTISYN™ TF SERIES

Ultra yüksek performanslı ağır hizmet tipi şanzıman ve aktarma organları yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ TF (TorqForce) ürünleri, Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec / TTC, Vickers ve ZF ekipmanlarında transmisyonlarda, nihai tahriklerde ve hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere formüle edilmiş ultra yüksek performanslı akışkanlardır. Texol Multisyn™ TF (TorqForce) ürünleri, Premium Group II baz yağları ile birlikte formüle edilmiştir. deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri, oksidasyon ve korozyon önleyiciler, aşınma önleyici, aşırı basınç ilave köpük bastırma ajanları.

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) ürünleri, Caterpillar TO-4 veya Allison C-4 gereksinimlerini karşılayan bir akışkan gerektiren bir transmisyon, son tahrik ve hidrolik sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış performans yağlarıdır. Ayrıca, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec / TTC, Vickers ve ZF tarafından üretilen şanzıman ve hidrolik sistemler için de önerilir.
- Texol Multisyn™ TF (TorqForce) ürünleri, yeni geliştirilen ve daha eski model tahrikli tren bileşenleri için tasarlanmıştır
 - Sağlam sürtünme tutma, aşınma kontrolü, sızdırmazlık uyumluluğu, oksidasyon kararlılığı ve viskozite kararlılığı sunar
 - Sıvının sürtünme özellikleri, yağlayıcı ömrü boyunca korunacak şekilde tasarlanmıştır


Özellikler

- Kanıtlanmış ilave paket, metal yüzeylerin çizilmeye karşı korunmasına yardımcı olur ve yüksek sıcaklıklardaki yüksek yük koşullarında aşınmayı önler
- Güvenilir sürtünme kontrolü debriyaj kaymasını önler ve aşınmayı en aza indirirken sessiz, verimli şanzıman ve fren işlemi sunar
- Yüksek kaliteli baz stok formülasyonu, yüksek çalışma sıcaklıklarında sağlam oksidasyon koruması sağlar ve yağ servis ömrünün uzamasına yardımcı olur

Performansı

Multisyn™ TF series meets:

- ZF TE-ML 03C
- ZF TE-ML 07F
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Dana Powershift KES 07.868.1
- Komatsu Dresser TTC
- Tremec 35VQ25
- Vickers



ATF
Şanzıman
Yağları

Texol Multisyn™

ATF II

Texol Multisyn™

ATF TYPE A



Texol Multisyn™ 15W-40 EXTRA

Yüksek performanslı otomatik transmisyon yağı

Tanım

Texol Multisyn™ ATF II, hem düşük sıcaklıklarda hem de zorlu sürüş koşullarında vites geçişlerini kolaylaştıran ve sürüş yumuşaklığını arttıran üstün performanslı, tam sentetik (ATF) otomatik transmisyon yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ ATF II, otomatik transmisyonlarda, hidrolik direksiyon kutularında ve bazı düz transmisyonlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Belli başlı Amerikan, Japon ve Avrupalı araç ve iş makinesi üreticileri tarafından otomatik transmisyonlarda ve DEXRON® II-E performans standardında otomatik transmisyon yağına ihtiyacı olan tüm sistemlerde kullanılması için tavsiye edilir.

Özellikler

- Hem düşük sıcaklıklarda hem de zorlu sürüş koşullarında vites geçişlerini kolaylaştırır.
- Etkin bir yağlama yaparak sistemi korur ve parçaların ömrünü uzatır.
- Sızdırmazlık malzemeleri ile mükemmel uyumu, muhtemel yağ kaçaklarını minimuma indirir.
- Sudan ayrılma karakteri mükemmeldir.

Performansı

Multisyn™ ATF II meets:

- Allison C-4
- Daimler MB 236.2 / 236.5 / MB 236.7
- MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
- Voith 55.6335.3x
- ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C
- Caterpillat TO-2
- GM DEXRON-IID

Texol Multisyn™ ATF TYPE A

Üstün performanslı otomatik transmisyon yağı

Tanım

Texol Multisyn™ ATF TYPE A, pek çok araç üretici firmanın taleplerine yönelik olarak sentetik baz yağlar ve son teknoloji katıkların kullanımı ile üretilen üstün nitelikli sentetik otomatik şanzıman yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Multisyn™ ATF TYPE A, karşıladığı DEXRON® III G/H ve ®, MERCON® V ile DEXRON® III ve Mercon'u karşılayan konvensiyonel ATF ürünlerine göre çok daha fazla sayıda araçta güvenle kullanılabilir

Özellikler

- Mükemmel termo oksitlenme stabilitesi, aşınma önleme özelliği ve kimyasal bozunmaya karşı gösterdiği direnç ile yağın ve şanzımanın ömrünü uzatır.
- Üstün titreme önleme kabiliyeti, tork kapasitesi, sürtünme önleme özellikleri ve düşük sıcaklıklarda gösterdiği mükemmel performans ile en zorlu şartlarda dahi yumuşak vites geçişleri sağlar, sürüş kolaylığı elde edilmesine katkıda bulunur.

Performansı

Multisyn™ ATF TYPE A meets:

- Aishin Warner T-III
- MAN 339 Type V1
- Allison C-4
- ZF TE-ML 04D / 09 / 17C
- Caterpillar TO-2
- GM DEXRON-III G
- Ford Mercon

Texol Multisyn™

ATF TYPE
CVT

MULTISYN™ ATF TYPE CVT

CVT (Sürekli Değişken Şanzıman) şanzımanlı binek otomobiller ve kamyonetler için üstün performanslı çok amaçlı sentetik şanzıman yağı.

Tanım

Texol Multisyn™ ATF Tipi CVT, günümüzün teknolojik olarak gelişmiş değişken şanzımanları için özel olarak formüle edilmiştir. Premium sentetik baz stokları, uzun ömürlü sürtünme düzenleyicileri, özel aşınma önleyici katkı maddeleri ve kaymaya karşı dayanıklı viskozite düzenleyicileri ile formüle edilmiştir. Texol Multisyn™ ATF Tipi CVT sıvısı, çoğu kayış ve zincirle çalışan sürekli değişken şanzımanlarda kullanılması tavsiye edilir ve yeni araç garantilerini geçersiz kılmaz. Texol Multisyn™ ATF Tipi CVT, Hibrit CVT üniteleri (Toyota ve Ford) için önerilmez.

Kullanım Yeri

- Özellikle kayış ve zincir tahrikli sürekli değişken şanzımanlar için.
- Avrupa, Asya ve Amerikan yolcu vagonları ve kamyonetleri için uygundur.
- Ürün Hibrit CVT üniteleri için değildir (Toyota ve Ford).

Özellikler

- Yüksek stresli çalışma koşullarında da aşınma ve yıpranmaya karşı optimum koruma.
- Üstün kaliteli baz yağlar ve yüksek oranda dengeli katkı sistemi uzun süre kullanımdan sonra bile bozulma durumlarını önler.
- Çok düşük sıcaklıklarda bile mükemmel viskozite-sıcaklık özellikleri. Uzun vadeli çok dereceli avantajlarla birlikte yüksek kararlılıkta viskozite.
- Düzgün yağlama ile ürün hafif yakıt tasarrufu özelliklerine sahiptir. Kolay yağ sirkülasyonu daha iyi soğutma sağlar ve bunun yanında hafif yakıt tasarrufu sağlar.

Performansı

Multisyn™ ATF TYPE CVT meets:

- MB 236.20
- Honda HMMF, HCF-2
- Hyundai/Kia SP-CVT 1
- Mazda CVTF 3320
- Nissan NS-2, NS-3
- Toyota TC, FE
- Subaru CV-30, High Torque CVTF, e-CVTF
- BMW Mini Cooper EZL 799
- Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4
- Ford CVT23, CVT30/Motorcraft XT-7-QCFT, Mercon C
- GM/Saturn DEX-CVT
- Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4
- Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2
- Volkswagen/Audi TL 52180; G 052 180, G 052 516

Texol Multisyn™

ATF TYPE E



MULTISYN™ TF SERIES

Yüksek performanslı ağır hizmet tipi sentetik otomatik şanzıman yağı

Tanım

Texol Multisyn™ ATF E Tipi, ağır vasıta senkronize otomatik şanzıman sistemlerinde kullanım için formüle edilmiş, yüksek performanslı, ağır hizmet tipi sentetik otomatik şanzıman yağıdır

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ ATF E Tipi, otomatik modeller (ZF Ecomat şanzıman gibi) dahil olmak üzere ağır iş senkronize otomatik kamyon şanzımanında uzun drenaj için tasarlanmıştır. Texol Multisyn™ ATF E Tipi, geciktiricilere veya başlatıcılara sahip şanzımanlarda kullanıma uygundur
- ZF yakın zamanda bazı kamyon ve otobüs şanzımanlarında yeni tipte bir senkronize edici bileşeni kullanmaya başladı. Bu yayınlar isim plakasında "TE-ML 4D, 14E, 16N, 16Q, 20F" girişi ile gösterilmektedir. Texol Multisyn™ E Tipi de bu uygulamalar için kullanılabilir.

Özellikler

- Yüksek performanslı, özel olarak ayarlanmış sürtünme özellikleri, yumuşak vites değiştirme performansına katkıda bulunur
- Sağlam kayma kararlılığı, uzun bir sıvı servis ömrü boyunca yağlama performansını ve sistem korumasını korumaya yardımcı olur
- Yüksek viskozite indeksi (VI), yüksek sıcaklıktaki işlemler sırasında güvenilir sistem koruması sunar
- Düşük sıcaklıktaki akışkanlık, kritik ve hassas bileşenlerin korunmasına yardımcı olan sistem başlangıcında hızlı sıvı sirkülasyonu sağlar
- Oksidasyon kararlılığı zararlı çamur, vernik ve tortu oluşumuna karşı direnci artırır
- Çeşitli sızdırmazlık malzemeleriyle uyumludur ve sıvı kaybını önler
- 150.000 km'ye kadar uzun drenaj kapasitesi, bakım maliyetlerini azaltır ve çalışma süresini optimize eder

Performansı

Multisyn™ TF series meets:

- MAN 339 Type Z4 (ZF Ecomat 150.000 km)
- MAN 339 Type Z13 (ZF Ecolife 240.000 - 120.000 km depending on working temperature)
- ZF TE-ML 4D
- ZF TE-ML 14E
- ZF TE-ML 16N
- ZF TE-ML 16Q
- ZF TE-ML 20F

Texol Multisyn™ ATF TYPE F



Texol Multisyn™ ATF TYPE F

Gelişmiş performans ağır sentetik otomatik şanzıman yağı

Tanım

Texol Multisyn™ ATF Tip F, ZF TE-ML 09, 14A, 14B, 14C sistemleri gerektiren otomatik şanzımanlarda kullanım için formüle edilmiş, gelişmiş performanslı, ağır hizmet tipi sentetik otomatik şanzıman yağıdır.

Kullanım Yeri

- Texol Multisyn™ ATF F Tipi, otomatik modeller de dahil olmak üzere (ZF Ecomat şanzıman gibi) ağır iş senkronize otomatik kamyon şanzımanında uzun drenaj için tasarlanmıştır. Texol Multisyn™ ATF F Tipi, geciktiricilere veya başlatıcılara sahip şanzımanlarda kullanıma uygundur
- ZF yakın zamanda bazı kamyon ve otobüs şanzımanlarında yeni tipte bir senkronize edici bileşeni kullanmaya başladı. Bu yayınlar, isim plakasında “TE-ML 09, 14A, 14B, 14C” girişi ile gösterilmektedir. Texol Multisyn™ F Tipi de bu uygulamalar için kullanılabilir.

Özellikler

- Yüksek viskozite endeksi (VI), kritik yüksek çalışma sıcaklıklarında sistem korumasını korumaya yardımcı olan viskozite tutma özelliğini destekler.
- Düşük sıcaklıkta akışkanlık, düşük sıcaklıkta çalıştırma sırasında hızlı yağlama ve aşınma koruması sağlar
- Aşınma önleyici katkı maddeleri, yüksek yüklü otomatik şanzımanlara, kompresörlere ve hidrolik pompalara koruma sağlar
- Pas, korozyon ve sistem hasarlarına karşı kritik koruma sağlamaya yardımcı olur
- Çok çeşitli elastomerlerle uyumludur, sızdırmazlık kaçakları nedeniyle sıvı kaybını önler
- Otomatik şanzıman yağ soğutucularını korozyondan koruyun
- Aşırı basınç (EP) koruması ve TFAS katkı maddesi paketi, parça aşınmasına ve aşınmaya karşı direnci artırır ve bakımın azalmasına yardımcı olur

Performansı

- MAN 339 Type Z3 (ZF Ecomat transmission)
- MB 236.91
- ZF TE-ML 09 / 14A / 14B / 14C
- Allison TES-295
- Voith H55.6335.xx
- Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3324
- Honda ATF-Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III
- JASO M315 Type 1-A
- Mazda ATF M5
- Nissan MATIC-J
- Toyota Type T-IV / WS
- Subaru ATF-HP
- Volvo 97342 (AT 102)



Dişli ve Transmisyon
Yağları

Texol Gearsyn™

75W-80



Texol Gearsyn™

75W-80 PREMIUM



Texol Gearsyn™

75W-85



Texol Gearsyn™

70W-90



Texol Gearsyn™ 75W-80

Ultra yüksek performanslı sentetik çok dereceli dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ 75W-80, yüksek kaliteli baz yağlar ve son teknoloji performans katıklarının kompozisyonundan oluşan, özellikle Avrupa pazarında yer alan tüm son model ticari araçların ZF Intarder, senkromeçli ve manuel transmisyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş sentetik dişli ve transmisyon yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ 75W-80, ağır hizmet şartlarında bulunan binek otomobillerin, hafif ve ağır hizmet ticari araçların ve iş makinelerinin diferansiyellerinde, diferansiyel dişli takımlarında ve transmisyonlarında; tarımda-endüstride-şantiyede kullanılan hareketsiz sistemlerin tüm hipoid, spiral ve düz dişlilerinde kullanılabilir.

Özellikler

- Aşınma ve korozyona karşı mükemmel korur, ekipmanın ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır.
- Köpük oluşumuna izin vermeyerek etkili yağlama sağlar.
- Sızdırmazlık elemanları ile mükemmel uyumu ile sızıntıları ve buna bağlı kirlilikleri önler.
- Soğuk çalışma koşullarında üstün performansa sahiptir.

Performansı

API GL-4
MIL-L-21050
Volvo 97305
MAN 341 Type Z-3

Texol Gearsyn™ 75W-80 PREMIUM

Üstün performanslı tam sentetik manuel şanzıman yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ 75W-80 Premium, zorlu koşullarda çalışan, yüksek yük ve yüksek sıcaklıklara sahip zorlu koşullarda çalışan en yeni nesil dişli kutuları için geliştirilmiş, tamamen sentetik, çok dereceli bir yağlama yağıdır. Texol Gearsyn™ 75W-80 Premium, kullanıldığı ekipmanın yanı sıra yakıt tasarrufu özelliklerinde çok uzun yağ değişim süreleri sağlayan yüksek kaliteli teknolojiyle formüle edilmiştir.

Kullanım Yeri

- Aşırı yüklemeye koşullarında ve sıcaklıklarda daha geniş bir uygulama alanı gerektiğinde
- 01E / 02E / 16P ve MAN 341 Z5 özelliklerinin talep edildiği ekipmanlarda
- Uzun yağ değişim periyodu gerektiren aktarımlar (540.000 km'ye kadar)
- Çok sayıda üretici kullanan CLASS B geciktiricilere sahip yayınlar

Özellikler

- Yüksek performanslı, özel olarak ayarlanmış sürtünme özellikleri, yumuşak vites değiştirme performansına katkıda bulunur
- Çok dayanıklı sürtünme özellikleri, akışkan hizmet ömrü boyunca koruma ve performans sunar
- Sağlam kayma kararlılığı, uzun bir sıvı servis ömrü boyunca yağlama performansını ve sistem korumasını korumaya yardımcı olur
- Yüksek viskozite indeksi (VI), yüksek sıcaklıktaki işlemler sırasında güvenilir sistem koruması sunar
- Düşük sıcaklıktaki akışkanlık, kritik ve hassas bileşenlerin korunmasına yardımcı olan sistem başlangıcında hızlı sıvı sirkülasyonu sağlar
- Aşırı basınç (EP) koruması, bileşen aşınmasına ve aşınmaya karşı direnci artırır ve bakımın azaltılmasına yardımcı olur
- Oksidasyon kararlılığı zararlı çamur, vernik ve tortu oluşumuna karşı direnci artırır
- Çeşitli sızdırmazlık malzemeleriyle uyumludur ve sıvı kaybını önler
- Demir ve sarı metal bileşenlerde pas ve korozyona karşı direnç sağlar, bakım, duruş ve maliyetin azaltılmasına yardımcı olur

Performansı

- Multisyn™ ATF TYPE A meets:
- API GL-4
- MAN 341 Type Z5
- MB 235.28
- ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Texol Gearsyn™ 75W-85

Kanıtlanmış performans sentetik çok dereceli toplam aktarma organları yağı.

Tanım

Texol Gearsyn™ 75W-85, gelişmiş tahliye yetenekleri sunan kanıtlanmış bir performans sentetik toplam aktarma organlarıdır. En son teknolojiyi, uzun hizmet ömrü için amaca yönelik tasarlanmış katkıları ve mükemmel yük taşıma kapasitesini kullanır. Bu yağlayıcı API GL-4'te kullanım için uygundur. Texol Gearsyn™ 75W-85, yüksek performanslı katkı maddeleri ile birlikte tamamen sentetik baz yağlar ile formüle edilmiştir. Kanalizasyon ömrü boyunca sınıf içi performans için benzersiz bir viskozite değiştirici içerir.

Kullanım Yeri

- Texol Gearsyn™ 75W-85, manuel vites kutuları, binek araçlarında, 4WD'lerde ve SAE 75W-85 yağlarının kullanımını belirten araçlarda transfer kutuları ve transaksılar için uygundur. SAE 80 veya SAE 80W-85 dişli kutusu yağı yerine, özellikle düşük başlangıç viskozitesinin daha kolay bir kayma sağlayacağı, soğuk kaydırma problemlerini geliştirmek için kullanılabilir.
- Texol Gearsyn™ 75W-85, rekabet veya çekme gibi yüksek yük koşullarında çalışan araçlarda da idealdir. SAE 75W-80 gerektiren manuel şanzımanlarda ve transaksılarda da kullanılabilir.

Özellikler

- Genişletilmiş tahliye özelliği, bakımı azaltmaya yardımcı olur ve daha fazla sistem performansı, koruma ve çalışma süresi sunar
- Özel olarak ayarlanmış sürtünme özellikleri, ürünün rasyonalizasyonuna yardımcı olarak senkronize manuel şanzımanlarda ve nihai tahriklerde kullanım sağlar
- Dayanıklı kayma kararlılığı, yağlama ömrü boyunca sürekli yüksek performanslı sistem yağlama ve koruma sağlar
- Yüksek viskozite indeksi, yüksek sıcaklıkta çalışma sırasında tutarlı sıvı viskozitesi ve kritik sistem koruması sunar
- Düşük sıcaklıkta akışkanlık hızlı akışkan dolaşımına katkıda bulunur ve soğuk sistem başlangıcında korunmasız bileşenlerin korunmasına yardımcı olur
- Çok çeşitli elastomer malzemelerle uyumludur, sıvı kaçacağını ve kaybını önlemeye yardımcı olur
- Demir ve sarı metallerde dişli ve yataklarda güvenilir pas ve korozyon koruması sağlar
- İyi köpük bastırma ve tutarlı sistem yağlama ve koruma sunar

Performansı

API GL-4
ZF TE-ML 01/02/08
GM 12346190
Chrysler MS 9224
BTR 5M-42
Daimler MB 235.4
MAN 341 Type E4

Texol Gearsyn™ 75W-90

Ultra yüksek performanslı sentetik çok dereceli toplam aktarma organları yağı.

Tanım

Texol Gearsyn™ 70W-90, gelişmiş tahliye yetenekleri sunan, yüksek performanslı sentetik bir toplam aktarma organları yağıdır. Bu yağlayıcı, API GL-4 ve API GL-5 uygulamalarında kullanım için uygundur. Texol Gearsyn™ 70W-90, yüksek performanslı katkı maddeleri ile birlikte tamamen sentetik baz yağlar ile formüle edilmiştir.

Kullanım Yeri

- Texol Gearsyn™ 70W-90, API GL-4 veya GL-5 performansına sahip bir sıvı gerektiren otomotiv manuel şanzımanlarında ve bir EP yağ toplanması için API GL-5'in gerekli olduğu hipoid tahrik aksları için kullanım için tasarlanmıştır.
- Termal stabilize, Texol Gearsyn™ 70W-90'ı, mineral dişli yağları kullanırken mümkün olandan daha yüksek çalışma sıcaklıklarına sahip uygulamalarda kullanım için uygun hale getirir. Sentetik baz yağların özel karakteristikleri çalışma sıcaklığının düşmesine, zorlu çalışma koşullarında servis kapasitesinin daha da artmasına veya normal servis koşullarında yakıt ekonomisinin iyileştirilmesine yol açar. Konvansiyonel mineral dişli yağlarından çok daha uzun servis aralıkları, şanzımanlarda 2 kat, tahrik akslarında ise 3 kat daha uzun.

Özellikler

- Özel olarak ayarlanmış sürtünme özellikleri, ürünün rasyonalizasyonuna yardımcı olarak senkronize manuel şanzımanlarda ve nihaj tahriklerde kullanım sağlar
- Dayanıklı kayma kararlılığı, yağlama ömrü boyunca sürekli yüksek performanslı sistem yağlama ve koruma sağlar
- Yüksek viskozite indeksi, yüksek sıcaklıkta çalışma sırasında tutarlı sıvı viskozitesi ve kritik sistem koruması sunar
- Düşük sıcaklıkta akışkanlık hızlı akışkan dolaşımına katkıda bulunur ve soğuk sistem başlangıcında korunmasız bileşenlerin korunmasına yardımcı olur
- Güvenilir oksidasyon kararlılığı servis yağının kalınlaşmasının önlenmesine yardımcı olur ve zararlı tortu ve cila oluşumuna karşı direnç sağlar
- Çok çeşitli elastomer malzemelerle uyumludur, sıvı kaçacağını ve kaybını önlemeye yardımcı olur
- Demir ve sarı metallerde dişli ve yataklarda güvenilir pas ve korozyon koruması sağlar
- İyi köpük bastırma ve tutarlı sistem yağlama ve koruma sunar

Performansı

API GL-4 / GL-5
ZF TE-ML 02B / TE-ML 05B / TE-ML 12B / TE-ML 17B / TE-ML 21B
ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 19C
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08

Texol Gearsyn™

75W-90



GEARSYN™ 75W-90

Ultra yüksek performanslı tam sentetik çok dereceli dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ 75W-90, çok uzun yağ değişim periyodu sağlayan, hem aşırı düşük hem de aşırı yüksek sıcaklıklarda vites geçişlerini kolaylaştıran tam sentetik bir dişli yağıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ 75W-90, özellikle senkromejli ve senkromejsiz dişli kutuları ile diferansiyellerin, Toplam Sürüş Mükemmelliği (TDL) kavramına göre kusursuzca çalışması prensipleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Farklı tip, model ve güçteki araçların dişli kutularında rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler

- Ani yük şoklarında dahi dişlileri mükemmel korur, sistemin ömrünü uzatır.
- SAE 75W-90 mükemmel bir viskozite aralığı sayesinde dört mevsim kullanılabilir.
- Özellikle aşırı soğuk iklimlerde, sıfırın altındaki soğuk çalışma koşullarında bile vites geçişlerini kolaylaştırır.
- Yüksek sıcaklıklarda oksitlenmeye karşı direncini düşürmez ve akıcılığını kaybetmez.

Performansı

- API GL-4 / GL-5
- ZF TE-ML 02B / TE-ML 05B / TE-ML 12B / TE-ML 17B / TE-ML 21B
- ZF TE-ML 16F
- ZF TE-ML 19C
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08
- DAF Gearbox oil for ZF gearboxes
- DAF Gearbox oil for Eaton gearboxes
- Daimler MB 235.8
- MAN 341 Type E3
- MAN 3343 Type S
- Suitable for use in Scania trucks

Texol Gearsyn™

75W-140



Texol Gearsyn™ 75W-140

Üstün performanslı sentetik otomotiv dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ 75W-140, binek ve ticari araçlardaki ağır hizmet tipi akslarda ve diferansiyellerde kullanılmak üzere formüle edilmiş, üstün performanslı sentetik otomotiv dişli yağlayıcısıdır.

Kullanım Yeri

- Texol Gearsyn™ 75W-140, yüksek viskoziteli bir ürün gerektiren API GL-5 uygulamalarında kullanım için uygundur.
- Yüksek yakıt verimliliği ve daha uzun tahliye aralığı sağlayan bir Scania aks yağı gereksinimi olan Scania STO 2:0 A'ya karşı bir özelliktir. Ayrıca, ortam sıcaklığı -30 ° C ile + 30 ° C arasıdayken Scania yayınlarında da kullanılabilir. Texol Gearsyn™ 75W-140 ayrıca, Jaguar otomobillerinin ve Ford Transit minibüslerinin diferansiyelleri gibi Ford şartnamesi WSL-M2C192-A'ya uygun bir yağlayıcı gerektiren uygulamalarda kullanılması önerilmektedir.

- Texol Gearsyn™ 75W-140'in sürtünme özellikleri, senkronize manuel şanzımanlarda ve transakslarda kullanım için genellikle uygun değildir ve bir GL-5 sıvısı özel olarak önerilmediği sürece bu uygulamalarda kullanılmamalıdır.

Özellikler

- Uzun tahliye yetenekleri sunmak için tasarlanmıştır, servis bakımını ve duruş süresini azaltır
- Özellikle aks dişlilerinde kullanıldığında daha iyi yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olur
- Yüksek performanslı EP katkı maddeleri düşük hız-yüksek tork ve çok koşullarında çizilmeye ve aşınmaya karşı koruma sağlar
- Güvenilir düşük sıcaklıkta akışkanlık, soğuk çalıştırmalarda hızlı yağ sirkülasyonu ve sistem korumasına yardımcı olur
- Yüksek VI formülasyonu etkili yüksek sıcaklık viskozite tutma, yağlama performansı ve sistem korumasına yardımcı olur
- Sağlam oksidasyon kararlılığı, hizmet yağının kalınlaşma direncine yardımcı olarak bileşenleri temiz ve zararlı birikintilere karşı korur

Performansı

Multisyn™ ATF TYPE A meets:

- API GL-5
- API MT-1
- ZF TE-ML 05B / TE-ML 12N / TE-ML 16F / TE-ML 19C
- ZF TE-ML 21B
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 12B
- Ford WSL-M2C192A
- Scania STO 1:0
- Scania STO 2:0A
- Mack GO-J
- Meritor O76-M
- SAE J2360
- MIL MIL-PRF-2105E

Texol Gearsyn™

EP SERIES



Texol Gearsyn™ EP SERIES

Yüksek performanslı çok dereceli dişli yağı

Tanım

Texol Gearsyn™ EP, rafine edilmiş parafinik baz yağlar ve yüksek performanslı katkı sistemleri ile formüle edilmiş, birinci sınıf, mineral bazlı bir EP dişli yağıdır. Texol Gearsyn™ EP, otomotiv dişli kutuları, direksiyon kutuları, transaksalar, hipoid arka akslar, spiral konik, iki hızlı ve sonsuz dişli de dahil olmak üzere tüm çift redüksiyonlu arka akslara, çok çeşitli ortam sıcaklıklarında tam koruma sağlar. Texol Gearsyn™ EP iki viskozite derecesinde mevcuttur; • Gearsyn EP 80W-90 • Gearsyn EP 85W-140

Kullanım Yeri

- Bir EP yağı karşılama API'si belirleyen otomotiv dişli kutuları, direksiyon sistemleri, transaksalar ve hipoid arka akslar için tavsiye edilir. Ayrıca GLO5, hipoid, spiral konik, iki hızlı ve sonsuz dişliler dahil tüm çift redüksiyonlu arka akslar için önerilir.
- Texol Gearsyn™ EP, yağ sıcaklığının 98 ° C'yi aştığı tek redüksiyonlu sonsuz akslarda veya maksimum GL-4'ün gerekli olduğu ZF manuel dişli kutularında kullanılmamalıdır.

Özellikler

- Genişletilmiş tahliye özelliği, bakımı azaltmaya yardımcı olur. Texol Gearsyn™ EP, çalıştırma ve çalıştırma sırasında çok düşük ortam sıcaklıklarında üstün bileşen koruması sağlar, olağanüstü yağ akışkanlığı ve yağ filmi bütünlüğü sağlar, metale metale temas etmesini önler ve aşınır. Texol Gearsyn™ EP ayrıca yüksek işlem sıcaklıklarında yüksek seviye vites ve komponent koruması sağlayarak zorlu işlemlerde oksidasyon kararlılığını maksimuma çıkarır. İleri teknoloji Texol Gearsyn™ EP, Texol dişli ve yağ katkı sistemi köpük bastırmayı optimize eder, pasa karşı korur ve elastomerik sızdırmazlık bozulmasını önleyerek sızıntıları önler.

Performansı

- ZF TE-ML-05A / 07A / 12A (85W-140)
- ZF TE-ML-16D (85W-140)
- ZF TE-ML-17B (85W-140)
- MIL-L-2105C/D (80W-90, 85W-140)

Texol Gearsyn™

LS SERIES



Texol Gearsyn™ LS SERIES

Yüksek performanslı otomotiv dişli yağları

Tanım

Texol Gearsyn™ LS serisi, sınırlı kaymalı diferansiyellerde kullanılmak üzere formüle edilmiş ve API servis tanımı GL-5'e uygun yüksek performanslı otomotiv dişli yağlarıdır. Texol Gearsyn™ LS serisi SAE 90, 80W-90, 85W-90, 85W-140, 140 derecelerinde mevcuttur ve güvenilir sınırlı kayma farkına katkıda bulunmak için formüle edilmiş, etkili bir katkı maddesi paketi ile birlikte mineral yağ bazı ile formüle edilmiştir performans ve koruma.

Kullanım Yeri

- Texol Gearsyn™ 70W-90, API GL-4 veya GL-5 performansına sahip bir sıvı gerektiren otomotiv manuel şanzımanlarında ve bir EP yağ toplantisı için API GL-5'in gerekli olduğu hipoid tahrik aksları için kullanım için tasarlanmıştır.
- Termal stabilite, Texol Gearsyn™ 70W-90'ı, mineral dişli yağları kullanırken mümkün olandan daha yüksek çalışma sıcaklıklarına sahip uygulamalarda kullanım için uygun hale getirir. Sentetik baz yağların özel karakteristikleri çalışma sıcaklığının düşmesine, zorlu çalışma koşullarında servis kapasitesinin daha da artmasına veya normal servis koşullarında yakıt ekonomisinin iyileştirilmesine yol açar. Konvansiyonel mineral dişli yağlarından çok daha uzun servis aralıkları, şanzımanlarda 2 kat, tahrik akslarında ise 3 kat daha uzun.

Özellikler

- Texol Gearsyn™ LS serisi, otomotiv sınırlı kaymalı diferansiyel akslarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Formülasyona dahil edilen özel sürtünme düzenleyici katkı maddesi, ZF tarafından sınırlı kayma sistemlerinde kullanılması onaylanan tek katkı maddesidir. Aynı zamanda sınırlı kayma akslarının gereksinimlerini de karşılar
- Texol Gearsyn™ LS, Standart GL-5 dişli yağlayıcı gerektiren ekipmanlarda da kullanılabilir: hipoid tahrik aksları, direksiyon sistemleri, senkronize olmayan şanzımanlar ve transaksalar. Gearsyn LS'in sürtünme özellikleri, senkronize manuel şanzımanlarda ve transakslarda kullanılmaya uygun olmamasını sağlar ve bir GL 5 sıvısı özellikle önerilmediği sürece bu uygulamalarda kullanılmamalıdır
- + 100 ° C'nin üzerindeki çalışma sıcaklığı, sıvı servis ömründe önemli bir düşüşe yol açacaktır. Pık çalışma sıcaklıkları + 120 ° C'yi geçmemelidir



Deniz ve Demiryolu Araç
Yağları

Texol Multisyn™

Texol Multisyn™

MARINE MG MARINE LS



Texol Gearsyn™

Texol Gearsyn™

MARINE
SERIESMARINE
SE SERIES**Texol Gearsyn™ Marine Serisi**

Üstün performanslı özel katkı paketli kapalı sistem dişli yağları

Tanım

Texol Gearsyn™ MARİNE Serisi, çok tutucu ve yapışma özelliğine sahip, ani ve sert sıcaklık yükselmelerinde bile, gelişmiş viskozite-sıcaklık eğrisinden dolayı yüksek termal stabilite ve aşırı yük taşıma kabiliyetine sahip kapalı dişli sistem yağlarıdır.

Kullanım Yeri

Texol Gearsyn™ MARİNE Serisi, ağır yük altında çalışan deniz ve demiryolu araçlarının kapalı sistem dişli uygulamaları, helezon ve konik dişlileri, hipoid arka aksları ve aşırı yük altında çalışan sonsuz dişli sistemleri için kullanılmaktadır.

Özellikler

- Çok yapışkan ve tutucu özellik
- Aşınmaya karşı maksimum koruma
- Sudan kolayca ayrılma özelliği
- Ekipman üretici onayları (OEM)
- Düşük TAN katsayısı

Performansı

ISO VG 100 – 150 – 220 – 320 – 460 – 680



Antifirizler ve Radyatör
Sogutucuları

Texol Multifreeze™

BLM READY

Texol Multifreeze™

BLM



Texol Multifreeze™

FLUSHING
FLUID



Texol Multifreeze™

RDM
READY



Texol Multifreeze™

RDM



Texol Multifreeze™

XCI



ATexol Company brand Made in Germany



TEXOL[®]
CHEMICAL

YETKİLİ SATICI



TÜRKİYE MÜMESSİLİ
www.tribolub.com.tr

